

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-tpc-bf5401-b25-p-10726.html>



Kamera DH-TPC-BF5401-B25

Cena brutto	20 532,00 zł
Cena netto	16 692,68 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-TPC-BF5401-B25
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera termowizyjna Dahua DH-TPC-BF5401-B25



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: niechłodzony mikrobolometr VOx
- rozdzielczość termowizji: **400x300** (wielkość piksela 17µm)
- generowany obraz w rozdzielczości: **1280x1024 (1.4Mpx)**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
- kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG
- czułość termiczna (NETD): <40 mK @ f/1.0
- obiektyw: **7.5mm** lub **13mm** lub **25mm** lub **35mm**
- AGC, 3D DNR, RoI, FFC, DDE
- detekcja ognia z alarmem, gorący i zimny punkt
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- klasyfikacja obiektu: człowiek / pojazd
- interfejs RS485
- wejścia / wyjścia audio: 1/1
- wejścia / wyjścia alarmowe: 2/2
- slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, API, RTSP
- obudowa: klasa szczelności IP67

Specyfikacja techniczna:

	DH-TPC-BF5401-B7	DH-TPC-BF5401-B13	DH-TPC-BF5401-B25	DH-TPC-BF5401-B35
Główne				
Przetwornik		Mikrobolometr niechłodzący Vox		
Rozdzielczość		400(H) x 300(V)		
Rozmiar pixela		17 µm		
Czułość termiczna		40 mK @ f/1.1		
Zakres spektralny		8 ~ 14 µm		
Ustawienia obrazu		Jasność / ostrość / Rol / AGC / FFC / DDE / 3D DNR		
Szablony kolorów		18 kolorów (whitehot / blackhot / ironrow / icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 itp.)		
Obiektyw termalny				
Typ obiektywu		Stałoogniskowy		
Kontrola ostrości		Athermalized, focus-free		
Ogniskowa	7.5 mm	13 mm	25 mm	35 mm
Kąt widzenia	H: 53.7° V: 39.7°	H: 30.2° V: 22.6°	H: 15.5° V: 11.6°	H: 11.1° V: 8.3°
Efektywna odległość - człowiek (1.8m x 0.5m)	Wykrywanie: 221m Rozpoznanie: 57m Identyfikacja: 28m	Wykrywanie: 382m Rozpoznanie: 98m Identyfikacja: 49m	Wykrywanie: 735m Rozpoznanie: 189m Identyfikacja: 95m	Wykrywanie: 1030m Rozpoznanie: 265m Identyfikacja: 132m
Efektywna odległość - pojazd (4m x 1.4m)	Wykrywanie: 490m Rozpoznanie: 126m Identyfikacja: 63m	Wykrywanie: 850m Rozpoznanie: 219m Identyfikacja: 109m	Wykrywanie: 1634m Rozpoznanie: 420m Identyfikacja: 210m	Wykrywanie: 2288m Rozpoznanie: 588m Identyfikacja: 294m
Obraz				
Kompresja wideo		H.265 / H.264 / MJPEG		
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)		Therma: 1280x1024 / 720P / 400x300 kl/s (1 ~ 25/30kl/s)		
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)		Therma: 640x512 / 400x300 (1 ~ 25/30kl/s)		
Kontrola szybkości transmisji		CBR / VBR		
Bitrate		640 ~ 8192Kbps (H.264)		
Detekcja ruchu		Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)		
Obszar zainteresowania (Roi)		Wł. / wył. (4 obszary)		
Cyfrowy zoom		4x (19 poziomów)		
Obrót obrazu		180°		
Lustrzane odbicie		Wł. / wył.		
Strefy prywatności		Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)		
Audio				
Kompresja		G.711A / G.711Mu / AAC / PCM		
Analityka wideo				
Funkcje IVS		Przekroczenie linii, wykrycie intruza		
Zaawansowane funkcje		Detekcja ognia z alarmem, gorący i zimny punkt, klasyfikacja osoby / pojazd		
Interfejs				
Ethernet		1x RJ45 10/100 Base-T		
Wideo		1 V p-p, BNC, 75 Ohm (CVBS)		
Audio		1x wejście, 1x wyjście		
Alarm		2x wejść, 2x wyjścia		
Pamięć		1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB		
RS485		1x port		
Sieć				
Obsługiwane protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x			
Zgodność ze standardem		Onvif (profil S / G), API		
Metoda strumieniowania		Unicast / Multicast		
Użytkownicy online		10 użytkowników / 20 użytkowników		
Archiwizacja sieciowa		NAS		
		karta MicroSD - wyświetlanie stanu pamięci (normalny / błąd / aktywny / formatowanie / zablokowany)		

Obsługa przez przeglądarki www

Zdalne sterowanie

Pozostałe

Certyfikat

Materiał obudowy

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy

Warunki przechowywania

Waga

Wymiary (szer./dł./wys.)

Gwarancja

lokalnie na komputerze PC

IE: IE8 i nowsze wersje

Google: 42 i wcześniejsze

Firefox: 42 i wcześniejsze

Safari: 10 i wcześniejsze

SmartPSS, DSS, www
urządzenia mobilne: iOS, Android

CE: EN 60950: 2000
FCC: FCC Part 15 SubpartB

Metal

IP67

DC 12V
PoE / ePoE DC 48V (802.3af)

Maks. 13W

Temperatura: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)

Wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji)

Temperatura: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)

Wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji)

1.5kg

103x291x97mm

36 miesięcy

Dodatkowe akcesoria montażowe



PFA130-E



PFA121-V2



