

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/enkoder-hanwha-techwin-samsung-spe-420-p-13840.html>



Enkoder Hanwha Techwin (Samsung) SPE-420

Cena brutto	2 460,00 zł
Cena netto	2 000,00 zł
Dostępność	dostępność 9-12 dni
Kod producenta	SPE-420
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Enkoder Hanwha Techwin (Samsung) SPE-420

4 kanałowy enkoder umożliwiający podłączenie kamer stacjonarnych i PTZ pracujących w standardach AHD/CVI/TVI/CVBS o maksymalnej rozdzielczości do 5MP. Enkoder posiada 4 wejścia audio oraz port szeregowy RS-485.



Specyfikacja

- Parametry podstawowe
- Wideo
- Wyjścia sygnałów
- Audio
- Funkcje
- Detekcja, obsługa alarmów
- Porty, Interfejsy
- Wejścia sygnałów
- Sieć
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

OSD

Tytuł

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Kompresja wideo

H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wyjście wideo

1 x HDMI (4 multiekrany, 1920x1080)

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Tor audio

4 wejścia liniowe / 1 wyjście liniowe

Kompresja audio

G.711 u-law

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Strefy prywatności

Usuwanie przeplotu

Sterowanie po kablu koncentrycznym

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Detekcja ruchu

Wyzwolenie alarmu

Reakcja na zdarzenie

Wył. / Wł. (4 strefy prostokątne)

Tak

CVBS(Pelco-C)AHD, TVI, CVI

Wł./Wył.

Wykrywanie ruchu, wejście alarmowe, utrata wideo, sabotaż, rozłączenie sieci

Przesyłanie plików przez FTP i e-mail, Powiadomianie przez e-mail, Nagrywanie SD/SDHC/SDXC lub NAS w przypadku wyzwolenia zdarzenia Wyjście alarmowe Ustawienia DPTZ

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wejścia/wyjścia alarmowe

Porty szeregowo

RS-485 Protokoły

4/2

1 x RS-485(Half Duplex)

SAMSUNG-T, PELCO-P/D

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia wizji	4 kanały BNC, 1.0 Vp-p / 75Ω composite NTSC/PAL
Obsługiwane standardy	CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5MP) Automatyczna detekcja
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Base-T
Rozdzielczość	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N)928x576(P), 928x288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Maks. częstotliwość wyświetlania klatek	Strumień główny 5 MP: 12 kl./s/kanał, 4 MP: 15 kl./s/kanał, 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF: 30 kl./s/kanał (N), 25 kl./s/kanał (P) Strumień pomocniczy WD1/4CIF: 30 kl./s/kanał, 2CIF/CIF/QVGA/QCIF: 30 kl./s/CH(N), 25 kl./s/CH(P)- MJPEG: 2 kl./s przy 640x368, 352x240, kamera SD: 2 kl./s przy 480x240, 352x240
Kontrola szybkości transmisji	H.265, H.264 : CBR lub VBR
Możliwość przesyłania strumieniowego	Multiple Streaming (do 2 profili na kanał)
IP	IPv4, IPv6
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie Digest Login Filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Metoda przesyłania strumieniowego	Unicast / Multicast
Maks. ilość użytkowników	maks. 16 użytkowników (4 użytkowników/kanał) w trybie Unicast
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, niderlandzki, węgierski, grecki
Przeglądarka internetowa	Obsługiwany system operacyjny: Windows 10 lub nowszy, Mac OS X 10.13 lub nowszy Przeglądarka internetowa bez wtyczki Obsługiwana przeglądarka: Google Chrome 80 lub nowszy, MS Edge 83 lub nowszy, Mozilla Firefox 72 lub nowszy, Apple Safari 11.0.1 lub nowszy
API	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)
Kompatybilne oprogramowanie	SmartViewer, NVR(Hanwha Techwin, P/X/Q/L series)

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Zasilanie

12V DC, PoE(IEEE 802.3af)

Pobór mocy

Maks. : 5W (12V, 0.417A)

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Temperatura pracy / wilgotność

-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Kolor / Materiał

Ciemny szary / Metal

Wymiary

178,0 x 34,0 x 127,8 mm

Waga

520g



Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość,

niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie

Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

