

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-4k-4018xir-18x-p-10158.html>



Kamera 4K-4018XIR 18x

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 032,52 zł
Kod producenta	4K-4018XIR
Producent	MERX

Opis produktu

Kamera obrotowa IP
4K-4018XIR

Kamera obrotowa MERX 4K-2000PTZIR posiada 2 megapixelowy przetwornik SONY IMX322 oraz zoom optyczny 18x o ogniskowej obiektywu f=4.7~84.6mm oraz 9 diod IR ARRAY LED III generacji.





Przetwornik: **1/3" OmniVision OV4689 Progressive Scan CMOS**,
Rozdzielczość: **4mpix 2592x1520@20kl/s**
Czułość: **0.08 lx**, Kolor: 0.85 lx (F3.5, 50IRE),
Zoom optyczny: **18x**, Obiektyw: 4.7-84.6 [mm],
Kąt widzenia: 68.5-4.2°,
Oświetlacz: Odseparowany od obiektywu,
Ilość diod w oświetlaczu: **9 diod IR ARRAY LED III gen.**, Zakres pracy oświetlacza: 5-150m,
Wejście audio: **1 wej. liniowe**,
Obsługa karty SD: nie,
Hermetyczność: IP 66,
Zakres dynamiki: **Hybrid WDR** (D-WDR + TrueWDR) składany z 120 obrazów,
Redukcja szumów 3D DNR, Balans bieli ATW, Odmglenie, Kompensacja światła wstecznego,
Wzmocnienie sygnału AGC, Sterowanie migawką,
Zasilanie: 12 VDC $\pm$ 10% (w zestawie zasilacz 5A)
ONVIF 2.6 współpracuje z DVRMX/MFRX 4K iCATCH QNAP Synology GenVision

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

dodatkowe informacje

Kamera AHDMX-1007IRKW działająca w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.