

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-dmip3501ir-e-v-p-10529.html>



Kamera BCS-DMIP3501IR-E-V

Cena brutto	650,00 zł
Cena netto	528,46 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-DMIP3501IR-E-V
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP3501IR-E-V


Kamera kopułowa 5 Mpx z obiektywem 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja 3DNR - cyfrowej redukcji szumów, poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Funkcja WDR poprawiającą dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar, a ponadto posiada wbudowane gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB. Obudowa zewnętrzna metalowa, o klasie szczelności IP67, wandaloodporna - IK10. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3at).



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania

- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Obiektyw 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC i PoE



Specyfikacja: Model

System skanowania
System
RAM/ROM
Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość
Balans bieli
Obiektyw
Kąt widzenia
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)

Kompensacja tła
Migawka
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Detekcja ruchu
Strefa prywatności
Obrót obrazu
Wyostrażanie
Funkcja dzień/noc
Promiennik podczerwieni

BCS-DMIP3501IR-E-V

Progressive Scan
IP
256MB/128MB
1/2.7" 5Mpx CMOS
2592(H) × 1944(V)
0.008Lux/F1.6 (Kolor), 0Lux/F1.6 (IR Wł.)
(AWB) Auto/ręcznie
Stały 2.8mm F1.6
H: 103°, V: 71°
56m/22m/11m/6m

BLC / HLC / WDR(120dB)
Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
(AGC) Auto/ręcznie
3D DNR - regulacja
4 obszary
4 obszary
Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Auto
Mechaniczny filtr ICR
3 diody IR zasięg do 30m

Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Prędkość transmisji strumienia głównego	5M(1~20fps), 4M/3M/1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)
Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32Kbps~8192Kbps, H.265: 12Kbps~8192Kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Zgodność	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<6.1W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Obudowa	Metalowa IP67, IK10
Waga	0.35kg
Wymiary	φ109.9mm×81mm

