

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-dmip5800air-iv-p-7175.html>

Kamera BCS-DMIP5800AIR-IV

Cena brutto	2 140,00 zł
Cena netto	1 739,84 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-DMIP5800AIR-IV
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-DMIP5800AIR-IV

Kamera kopułowa 8 megapixeli. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiającą dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery na ścianie lub na suficie. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Obiektyw motozoom 2,7-12mm F1.4 regulowany z poziomu przeglądarki lub przyciskami pod kopułą
- Uchwyt 3D modułu kamery
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio

- Obudowa zewnętrzna IP66 IK10
- Wyjście serwisowe CVBS (gniazdo RCA) pod kopułą
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE(802.3af)

Specyfikacja:

Ogólne	
Przetwornik	1/2.5" 8 Mpx Starvis CMOS
Typ obiektywu	Zmiunnoogniskowy
Obiektyw	2.7~12mm F1.4 motozoom Kąt H:110°~40°, V:58°~23°
Czułość	0.05 Lux/F1.4(Kolor,1/3s,30IRE)
	0.2 Lux/F1.4(Kolor,1/30s,30IRE)
Ilość pikseli	0 Lux/F1.4(IR wł.)
Promiennik IR	3840(H) × 2160(V)
Funkcja dzień/noc (ICR)	Zasięg do 50m
Balans bieli (AWB)	Mechaniczny filtr ICR
Balans bieli (ATW)	Tak
Redukcja szumów (DNR)	Automatyczny / ręczny
Kontrola wzmocnienia (AGC)	3D DNR
Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)	Tak
Gniazdo na karty pamięci	Tak (120dB)
Funkcje wideo	Micro SD do 128 GB
Kompresja wideo	H.265/ H.264 / MJPEG
Ilość klatek na sekundę	8M(1~15kl/s) 6M(1~20kl/s)
	5M/4M/3M/2M/SXGA/1.3M/720P(1~25kl/s)
Inteligentne funkcje obrazu	przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
Funkcje audio	
Kompresja audio	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Tak
Wbudowany mikrofon	-
Inteligentne funkcje dźwięku	detekcja audio
Funkcje alarmowe	
Wejście alarmowe	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Pozostałe	
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
Zgodność ONVIF	Tak
Zgodność PSIA	Tak
Zgodność CGI	Tak
Zasilanie urządzenia	12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy (W)	Max. 15W
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Klasa szczelności	IP66
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Φ159.1mm× 117.9mm
Waga	0.95 kg