

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ea1-5msir3-f-m-g-p-11606.html>



Kamera BCS-EA1-5MSIR3-F-M-G

Cena brutto	346,00 zł
Cena netto	281,30 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-EA1-2MIR3-F-M-G
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-EA1-5MSIR3-F-M, kamera 4w 5Mpx IR 30M

Kamera kopułkowa 5Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 2.8mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC.



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight
- Rozdzielczość 2880x1620
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, 2DNR
- Menu ekranowe
- Czulość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR)
- Obiektyw 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m

- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie 12V DC
- Pasujący adapter do kamery: BCS-AD11



Specyfikacja	System skanowania	Progressive Scan
	System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
	Przetwornik	1/2.7" 8Mpx SONY CMOS
	Ilość pikseli	2880 × 1620
	Rozdzielczość	-
	Wyjście wideo	Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVI Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
	Czułość	Kolor: 0.005 Lux/F1.6 B/W: 0 Lux/F1.6
	Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
	Obiektyw	2.8mm F1.6
	Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
	Migawka	Auto
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów	DNR Wyl./Wł. - regulacja
	Detekcja ruchu	-
	Maski prywatności	-
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m - 1 dioda LED
	Zasilanie	12V DC (±10%)
	Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
	Klasa szczelności	IP67
	Pobór mocy	Max. 3.2W
	Wymiary	-
	Waga	-

Produkty powiązane



Adapter BCS-AD11-G / PFA13A-E-G

Tabela Kamery/Uchwyty, akcesoria