

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ea12fr3-g-p-11604.html>



Kamera BCS-EA12FR3-G

Cena brutto	272,00 zł
Cena netto	221,14 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-EA12FR3-G
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-EA12FR3-G, kamera 4w 2Mpx IR 30M

Kamera kopułkowa 2Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 2.8mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC..



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx CMOS
- Rozdzielczość 1920x1080
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, 2DNR
- Menu ekranowe

- Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0Lux/F1.9 (wł. IR)
- Obiektyw 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie 12V DC
- Pasujący adapter do kamery: BCS-AD11



Specyfikacja System skanowania

System

Przetwornik

Ilość pikseli

Rozdzielczość

Wyjście wideo

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli

Obiektyw

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Maski prywatności

Funkcja dzień/noc

Promiennik podczerwieni

Zasilanie

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Pobór mocy

Progressive Scan

HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

1/2.7" 2Mpx SONY CMOS

1920 × 1080

-

Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVI

Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

Kolor: 0.02 Lux/F1.9

B/W: 0 Lux/F1.9

> 50dB (AGC wył.)

(AWB) Auto/ręcznie

2.8mm F1.9

BLC / HLC / DWDR

Auto

(AGC) Auto/ręcznie

DNR Wył./Wł. - regulacja

-

-

Mechaniczny filtr ICR

Zasięg do 30m - 1 dioda LED

12V DC (±10%)

-30°C ~ +60°C

IP67

Max. 2.9W

Produkty powiązane



Adapter BCS-AD11-G / PFA13A-E-G

Tabela Kamery/Uchwyty, akcesoria