

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ea25fsr3-gh1-p-13693.html>



Kamera BCS-EA25FSR3-G(H1)

Cena brutto	320,00 zł
Cena netto	260,16 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-EA25FSR3-G(H1)
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-EA25FSR3-G(H1), kamera 4w 5Mpx IR 30M



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.8" 5Mpx STARVIS
- Rozdzielczość 2704x1950 20kl./s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany mikrofon
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB)
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Menu ekranowe OSD

- Obiektyw 2,8mm
- Oświetlacz do 30m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-ADMQ1-B



Specyfikacja Typ kamery

Standard transmisji
Rozdzielczość
Przetwornik
System skanowania
Piksele
Obiektyw
Ogniskowa
Apertura
Focus
Iris
Kąt widzenia
Czułość kamery
Balans bieli
WDR
Kompensacja tła
Migawka
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Rozdzielczości

Dzień/noc
Rodzaj oświetlacza
Oświetlacz
Mikrofon
Obsługa
Rodzaj zasilania
Pobór mocy
Klasa szczelności IP
Warunki pracy

Kopuła
HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
5Mpx
1/2.8" STARVIS
Progressive Scan
2704x1950
Stały
2.8mm
F1.2
Stały
Stały
H: 103°
0.01 Lux (F1.2, AGC) 0 Lux (B/W, IR)
(AWB) Auto / użytkownika
120dB
BLC / HLC / WDR (120dB)
Auto / użytkownika
(AGC) Auto / użytkownika
3D DNR
AHD/TVI 5M (2704x1950) 20kl./s AHD/TVI/CVI 4M (2560x1440) 25/30kl./s 2M (1920x1080) 25/30kl./s
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
IR LED
30m
Tak
Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
12V DC
Max 5W
IP66
-20° ~ +60°, max 95% RH

Wymiary

Ø94(105)x82mm

Produkty powiązane



BCS-ADMQ1-G