

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 18:00

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ea45vr4h2-p-13704.html>



Kamera BCS-EA45VR4(H2)

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	227,64 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-EA45VR4(H2)
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-EA45VR4(H2), kamera 4w 5Mpx IR 30M



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.5" 5Mpx
- Rozdzielczość 2704x1950 20kl./s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 3,3~12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-ADMQ4



Specyfikacja Typ kamery

Standard transmisji

Rozdzielczość

Przetwornik

System skanowania

Piksele

Obiektyw

Ogniskowa

Apertura

Focus

Iris

Zoom optyczny

Kąt widzenia

Czułość kamery

Balans bieli

WDR

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Rozdzielczości

Dzień/noc

Rodzaj oświetlacza

Oświetlacz

Obsługa

Rodzaj zasilania

Pobór mocy

Klasa szczelności IP

Warunki pracy

Wymiary

Kopuła

HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

5Mpx

1/2.5"

Progressive Scan

2704x1950

Zmienneogniskowy

3.3~12mm

F1.2

Ręczny

Auto

3x

H: 38°~120°

0.05 Lux (F1.2, AGC) 0 Lux (B/W, IR)

(AWB) Auto / użytkownika

DWDR

BLC / HLC / DWDR

Auto / użytkownika

(AGC) Auto / użytkownika

3D DNR

AHD/TVI 5M (2704x1950) 20kl./s AHD/TVI/CVI 4M (2560x1440) 25/30kl./s 2M (1920x1080) 25/30kl./s

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

IR LED

40m

Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

12V DC

Max 8W

IP66

-20°~+60° max 95% RH

ø98x119mm

Produkty powiązane



BCS-ADMQ4-B