

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-222rsam-p-6842.html>



Kamera BCS-P-222RSAM.

Cena brutto	640,00 zł
Cena netto	520,33 zł
Kod producenta	BCS-P-222RSAM
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-P-222RWSAM

Kamera kopułowa 2Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 15m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy 2.8mm. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Defog
- Funkcja ROI (obszar zainteresowania w obrazie)
- Funkcja Poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm F2.0
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 15m z możliwością regulacji
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66, IK10

- 1 Wejście i 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)

- **BCS-P-222RSAM-G** - wersja kamery w grafitowej obudowie



Specyfikacja:	Model	BCS-P-222RSAM(-G)		
	System skanowania	Progressive Scan		
	Przetwornik	1/2.8" 2Mpx CMOS		
	Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)		
	Czułość	Kolor: 0.02 Lux (F2.0 AGC Wł.)		
		B/W: 0 Lux (IR Wł.)		
	Stosunek S/N	> 52dB		
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie		
	Funkcje podstawowe	Obiektyw	Stały 2,8mm F2.0 H:105.2°	
		Kompensacja tła	BLC / HLC / D-WDR	
		Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem	
		Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie - regulacja	
		Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wyl. - wł - regulacja	
		Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 obszary, czułość, próg, położenie, rozmiar), siatka
	Strefy zastrzeżone		wł./wyl. (4 obszary, rozmiar, położenie)	
	Obrót obrazu		Mirror, flip 90°, 180°, 270°	
	Wyostrzanie		Auto	
	Funkcja dzień/noc		Mechaniczny filtr ICR	
	Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG	
		Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)	
		Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/720P (1 ~ 30kl/s)D1 (1 ~ 25kl/s)	
		Prędkość transmisji strumienia drugiego	1080P/720P/D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)	
Prędkość transmisji strumienia trzeciego		D1/2CIF/CIF(1 ~ 25kl/s)		
Przepływność		H.264: 128 ~ 16384Kbps		

Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SMTP, SNMP, P2P, 802.1x
	Zgodność	ONVIF, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Zasilanie	12VDC / POE (IEEE802.3af)(±25%)	
Pobór mocy	3~5 W	
Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C, IP66 IK10	
Waga	0,25kg	
Wymiary śr/wys	Φ110 x 61 mm	



Akcesoria