

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-4121r-p-6753.html>

Kamera BCS-P-4121R.

Cena brutto	580,00 zł
Cena netto	471,54 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	BCS-P-4121R
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-P-4121R

Kamera tubowa 2 Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stały o ogniskowej 3,6mm o kącie widzenia 85° (wide). Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel Aptina CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm o kącie widzenia 85° (wide)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Uchwyt z przepustem kablowym

- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/-25%)

- **BCS-P-4121R-G - wersja w ciemnej obudowie**



Specyfikacja:

Model	BCS-P-4121R(-G)	
System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.8" 2 Megapixel Aptina CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.02Lux/F1.8(AGC wł)	
	Wł. IR: 0Lux	
Stosunek S/N	> 52dB	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F1.8 kąt widzenia (H):85°
	Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (DWDR) płynna regulacja
	Migawka	Auto/Ręczna (1/6-1/8000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto/ręcznie - regulacja
	Redukcja szumów (DNR)	2D/3D - regulacja
	Detekcja ruchu	wł./wyl. 2 obszary (czułość, próg, regulacja położenia, rozmiaru), siatka
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (720x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1-30kl/s) / 720P(1-30kl/s) / D1(1-25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	720P/D1/2CIF/CIF(1-25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF(1-25kl/s)
	Przepływność	128-16384 Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M Base-TX)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SMTP, SNMP, SIP, P2P
	Zgodność	ONVIF, API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i

		podglądu
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	2W / 6,4W z wł IR	
Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C / IP66	
Waga	0,45kg	
Wymiary dł/wys/szer	157.3mm × 62.4mm × 63mm	

Akcesoria