

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 00:09

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-462r3s-e-ii-p-10540.html>



Kamera BCS-P-462R3S-E-II.

Cena brutto	710,00 zł
Cena netto	577,24 zł
Kod producenta	BCS-P-462R3S-E-II
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-P-462R3S-E-II

Kamera tubowa 2Mpx z obiektywem motozoom 2.8-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja D-WDR pozwala uzyskać kamerze szeroki zakres dynamiki, dzięki czemu odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu jest skuteczniejsze. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.



Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), P2P

- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, ANR, D-WDR, Defog
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
 - Obiektyw motozoom 2.8~12mm
 - Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa
 - Obsługa kart microSD do 256GB
 - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
 - Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania +/- 25%) / PoE
- **BCS-P-462R3S-E-II-G - wersja kamery w ciemnej obudowie**

Specyfikacja:	Model	BCS-P-462R3S-E-II(-G)
	System wideo	IP
	System skanowania	Progressive Scan
	Przetwornik	1/2.7" 2Mpx CMOS
	Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
	Czułość	0.01Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
	Stosunek S/N	> 52dB
	Obiektyw	Motozoom 2.8~12mm F1.6; kąt widzenia H: 112.7°~28.1°, V: 60.1°~15.4°
	DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	2.8mm: 42m/16m/8m/4m12mm: 180m/72m/36m/18m
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
	Kompensacja tła	BLC / HLC / D-WDR
	Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów	2D/3D NR - regulacja
	Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
	Strefa prywatności	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
	Obrót obrazu	Mirror, flip
	Wyostrożanie	Auto/ręcznie
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
	Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
	Strumień główny	1080P/720P@30fps
	Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
	Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
	Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2PSNMP, SSL
	Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
	Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
	Pobór mocy	6.5W
	Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
	Obudowa	Metalowa, klasa szczelności IP67
	Waga	1kg
	Wymiary	240×86×75mm

Akcesoria

BCS-P-462R3S-E-II



BCS-P-A31
Uchwyt słupowy do akcesoriów
z linii produktowej BCS Point

BCS-P-A61
Adapter do kamer tubowych
z puszką połączeniową BCS Point

BCS-P-462R3S-G-E-II



BCS-P-A31-G
Uchwyt słupowy do akcesoriów
z linii produktowej BCS Point

BCS-P-A61-G
Adapter do kamer tubowych
z puszką połączeniową BCS Point