

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-p-dmip22fsr3-ai1-g-p-11940.html>



Kamera BCS-P-DMIP22FSR3-Ai1-G

Cena brutto	630,00 zł
Cena netto	512,20 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-DMIP22FSR3-Ai1-G
Producent	BCS


Opis produktu

Kamera BCS-P-DIMP22FSR3-Ai1-G



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany mikrofon
- Obiektyw 2.8mm F1.6
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)



Specyfikacja:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0.001Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Obiektyw	Stały 2.8mm F1.6
Kąt widzenia	H: 106.7°, V: 57.1°
DORI	Detect 43m /Observe 17m /Recognize 9m / Identify 4m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1080P/720P@30fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Kompresja audio	G.711
Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(IEEE802.3af)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67, IK10
Waga	0.42kg
Wymiary	Φ109 × 81mm

Akcesoria uzupełniające

Adapter
BCS-P-A173



Uchwyt ścienny
BCS-P-U112



Uchwyt ścienny
BCS-P-U113

