

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-sdip4232ai-iii-p-13166.html>



# Kamera BCS-SDIP4232Ai-III

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | 5 990,00 zł        |
| Cena netto     | 4 869,92 zł        |
| Dostępność     | Dostępny           |
| Kod producenta | BCS-SDIP4232Ai-III |
| Producent      | BCS                |

## Opis produktu

### Kamera BCS-SDIP4232Ai-III

Kamera szybkoobrotowa 2Mpx z promiennikiem podczerwieni o zasięgu 150m. Obiektyw motozoom 4.8-154mm z 32x zoomem optycznym. Kamera o możliwości obrotu 360°. Kamera posiada 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe. Całość została zamknięta w metalowej obudowie IP67 o klasie wandaloodporności IK10.



#### Podstawowe właściwości

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx STARVIS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Obiektyw 4.8-154mm z zoomem optycznym 32x
- Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 150m
- Wejścia alarmowe 2
- Wyjścia alarmowe 1
- Auto tracking
- Obudowa metalowa IP67, IK10
- Zasilanie AC 24V, PoE(802.3at)
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AR, BCS-ARM, BCS-AS, BCS-ASD, BCS-ASDD, BCS-ASDL

Kamera posiada w zestawie uchwyt oraz zasilacz.  
Kamera jest następcą poprzedniego modelu: BCS-SDIP4232Ai-II.



|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> |                                                                          |
| Rozdzielczość        | 2 Mpx                                                                    |
| Przetwornik          | 1/2.8" STARVIS                                                           |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                         |
| Piksele              | 1920(H)x1080(V)                                                          |
| RAM                  | 1GB                                                                      |
| ROM                  | 4GB                                                                      |
| Obiektyw             | Motozoom                                                                 |
| Ogniskowa            | 4.8~154 mm                                                               |
| Apertura             | F 1.6~4.0                                                                |
| Focus                | Auto / manual                                                            |
| Iris                 | Auto / manual                                                            |
| Zoom optyczny        | 32x                                                                      |
| Kąt widzenia         | H: 58.44°~3.04° V: 33.45°~1.71° D: 66.45°~3.49°                          |
| DORI                 | Detekcja 2124m / Obserwacja 839m / Rozpoznanie 425m / Identyfikacja 212m |
| Czułość kamery       | 0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)                          |
| Stosunek S/N         | 55dB                                                                     |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                      |
| WDR                  | 120dB                                                                    |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                   |

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Migawka                     | Auto / manual 1~1/30000s                                                                                                                                   |
| Kontrola wzmocnienia        | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                        |
| Redukcja szumów             | 2D/3D DNR                                                                                                                                                  |
| Obrót obrazu                | Flip 180°                                                                                                                                                  |
| Prędkość PAN                | 0.1°/s~300°/s(400°/s preset)                                                                                                                               |
| Prędkość TILT               | 0.1°/s~200°/s(300°/s preset)                                                                                                                               |
| Zakres PAN                  | 0°~360°                                                                                                                                                    |
| Zakres TILT                 | -15°~90° auto-flip                                                                                                                                         |
| Ilość strumieni             | 3                                                                                                                                                          |
| Rozdzielczości              | 2Mpx(1920x1080) / 1.3Mpx(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)                                                           |
| Strumień główny             | 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720(50 / 60kl/s)                                                                                                               |
| Strumień drugi              | 704x576 / 704x480 / 352x288 / 352x240(25 / 30kl/s)                                                                                                         |
| Strumień trzeci             | 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 704x576 / 704x480 / 352x288 / 352x240(25 / 30kl/s)                                                                       |
| Bitrate                     | 3Kb/s~20480Kb/s                                                                                                                                            |
| Kompresja wideo             | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                    |
| Dzień/noc                   | ICR                                                                                                                                                        |
| Oświetlacz                  | 150m                                                                                                                                                       |
| Wejście audio               | 1                                                                                                                                                          |
| Wyjście audio               | 1                                                                                                                                                          |
| Kompresja audio             | G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2                                                                                  |
| Wejście alarmowe            | 2                                                                                                                                                          |
| Wyjście alarmowe            | 1                                                                                                                                                          |
| Auto tracking               | Tak                                                                                                                                                        |
| Ai - Ochrona perymetryczna  | Tak                                                                                                                                                        |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Tak                                                                                                                                                        |
| Ai - Detekcja twarzy        | Tak                                                                                                                                                        |
| Gniazdo karty pamięci       | microSD 256GB                                                                                                                                              |
| Obsługa                     | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                 |
| Detekcja ruchu              | 4                                                                                                                                                          |
| Maski prywatności           | 24                                                                                                                                                         |
| Sieć                        | RJ-45 10/100 Mb/s                                                                                                                                          |
| Zgodność                    | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                               |
| Protokoły                   | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP |
| Rodzaj zasilania            | 24V AC / PoE(802.3at)                                                                                                                                      |
| Pobór mocy                  | Max 22W                                                                                                                                                    |
| Klasa szczelności IP        | IP67                                                                                                                                                       |
| IK10                        | Tak                                                                                                                                                        |
| Warunki pracy               | -40°C~+70°C max 95% RH                                                                                                                                     |
| Wymiary                     | ø190x332mm                                                                                                                                                 |