

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-sdip9245i-ll-p-8720.html>



Kamera BCS-SDIP9245I-LL

Cena brutto	10 600,00 zł
Cena netto	8 617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-SDIP9245I-LL
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-SDIP9245I-LL



Charakterystyka produktu

- Rodzaj przetwornika: 1/2.8" 2.0 Megapiksel Sony STARVIS CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
- Rozdzielczość: 1920x1080,
- Obiektyw: zmiennoogniskowy,
- Ogniskowa obiektywu: 3.95mm~177.7mm,
- Zoom optyczny: 45x,
- Promiennik podczerwieni: do 550 metrów,
- Funkcje: WDR, AGC, ICR, HLC, ATW, BLC,
- Inteligentne funkcje detekcji,
- Autotracking, Mapa ciepła,
- Technologia PFA, Onvif,
- Wycieraczka,
- Inteligentne pozycjonowanie 3D,
- Wejście/wyjście alarmowe: 7/2,
- Wejście/wyjście audio: 1/1,
- Klasa szczelności: IP67,
- Zasilanie: AC24v, Hi-PoE.

Specyfikacja techniczna

Model	BCS-SDIP9245I-LL
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
Obiektyw	3.95 ~ 177.7mm, 45x zoom optyczny
Kąt widzenia	70.3 ~ 1.8°
Czułość	0.005Lux / F1.2(kolor) 0Lux / F1.2(IR wł.)
Filtr Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Diody IR	Laser
Zasięg promiennika podczerwieni	550m
Kompresja	H.265/H.264, Smart Codec
Rozdzielczość maksymalna	1080P(1920x1080)
Prędkość nagrywania	60kl/s przy 1080P
Strumienie kodowania	Trzy strumienie kodowania
Regulacja położenia	Panorama: 0 ~ 360° bez krawca Nachylenie: -20 ~ 90°
Prędkość wywoływania presetów	Panorama: 240°/s Nachylenie: 200°/s
IVS	Przekroczenie bariery, intruz w strefie, zniknięcie/pojawienie obiektu, detekcja twarzy, automatyczne śledzenie obiektu
Protokoły	ONVIF profile S i G, CGI
Funkcja	WDR AWB BLC AGC 2D/3D DNR ROI
Audio	1 wejście oraz wyjście
Port pamięci	Wbudowany slot kart Micro SD max 128GB
Alarm	7 wejść oraz 2 wyjścia
Odporność	IP67
Temperatura pracy	-40 ~ 70°
Zasilanie	24V AC, HiPoE
Pobór prądu	Maksymalnie 38W

