

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta1-5msir3-f-m-p-11598.html>



Kamera BCS-TA1-5MSIR3-F-M

Cena brutto	328,00 zł
Cena netto	266,67 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA1-5MSIR3-F-M
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-TA1-5MSIR3-F-M, kamera 4w1 5Mpx IR 30M

Kamera tubowa 5Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem stałogniskowym 2.8mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC.



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS starlight
- Rozdzielczość 2880x1620
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, 2DNR
- Menu ekranowe
- Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR)
- Obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany mikrofon

- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AT3



Specyfikacja	
System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx SONY STARVIS CMOS
Ilość pikseli	2880 × 1650
Rozdzielczość	-
Wyjście wideo	Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVI Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.03 Lux/F2.0 B/W: 0 Lux/F2.0
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Stały 2.8mm F2.0
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	DNR Wyl./Wł. - regulacja
Detekcja ruchu	-
Maski prywatności	-
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m - 1 dioda LED
Zasilanie	12V DC (±10%)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	Max. 3.2W
Wymiary	-
Waga	-

Produkty powiązane



Adapter BCS-AT3 / PFA134

Tabela Kamery/Uchwyty, akcesoria