

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta12fr3-p-13706.html>



Kamera BCS-TA12FR3

Cena brutto	298,00 zł
Cena netto	242,28 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA12FR3
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-TA12FR3-F-M, kamera 4w1 2Mpx IR 30M

Kamera tubowa 2Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem stałogniskowym 2.8mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC.



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 1920x1080 30fps
- System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 2DNR
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- Maski prywatności

- Obiektyw 2.8mm F1.9
- Wbudowany mikrofon
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4KV
- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AT3, BCS-AT135



Specyfikacja System skanowania

System

Przetwornik

Ilość pikseli

Rozdzielczość

Frame rate

Wyjście wideo

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli

Obiektyw

Kąt widzenia

Focus

Iris

DORI

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Funkcja dzień/noc

Promiennik podczerwieni

Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy

Wymiary

Progressive Scan

HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

1/2.7" 2Mpx PS CMOS

1920(H) x 1080(V)

1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x 576/960x480)

CVI: 1080P 25/30fps; 720P 25/30fps; 720P 50/60fps; AHD: 1080P 25/30fps; 720P 25/30fps;

TVI: 1080P 25/30fps; 720P 25/30fps; 720P 50/60fps;

CVBS: 960H

1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

0.02 Lux/F1.9, 30IRE, 0 Lux IR on

> 65dB

(AWB) Auto/ręcznie

Stało-ogniskowy 2.8mm F1.9

D: 119° x H: 101° x V: 54°

Stały

Stały

Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m

BLC / HLC / DWDR

PAL: 1/25s-1/100000s NTSC: 1/30 s-1/100000s

(AGC) Auto/ręcznie

2D NR

Mechaniczny filtr ICR

30m

DC12V (±30%)

<3.2W

-40°C ~ +60°C

174.5x72.3x70.6mm

Produkty powiązane



BCS-AT135



BCS-AT3