

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 19:50

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta15fr4-p-13707.html>



Kamera BCS-TA15FR4

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA15FR4
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-TA15FR4, kamera 4w1 5Mpx IR 30M



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.5" 5Mpx
- Rozdzielczość 2704x1950 20kl./s
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw 3,6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C

- Zasilanie 12V DC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-ATQ34678-B



Specyfikacja	Typ kamery	Tuba
	Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
	Rozdzielczość	5Mpx
	Przetwornik	1/2.5"
	System skanowania	Progressive Scan
	Piksele	2704x1950
	Obiektyw	Stały
	Ogniskowa	3.6mm
	Apertura	F1.2
	Focus	Stały
	Iris	Stały
	Kąt widzenia	H: 100°
	Czułość kamery	0.05 Lux (F1.2, AGC) 0 Lux (B/W, IR)
	Balans bieli	(AWB) Auto / manual
	WDR	DWDR
	Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
	Migawka	Auto / manual
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
	Redukcja szumów	3D DNR
	Rozdzielczości	AHD/TVI 5M (2704x1950) 20kl./s AHD/TVI/CVI 4M (2560x1440) 25/30kl./s 2M (1920x1080) 25/30kl./s
	Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
	Rodzaj oświetlacza	IR LED
	Oświetlacz	40m
	Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
	Rodzaj zasilania	12V DC
	Pobór mocy	Max 5W
	Klasa szczelności	IP66
	Warunki pracy	-20°~+60°, max 95% RH
	Wymiary	187x68mm

Produkty powiązane



BCS-AT135



BCS-AT3

