

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta4-8mwir6-v-m-p-11609.html>



Kamera BCS-TA4-8MWIR6-V-M

Cena brutto	792,00 zł
Cena netto	643,90 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA4-8MWIR6-V-M
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-TA1-8MWIR3-F-M, kamera 4w1 8Mpx IR 30M

Kamera tubowa 8Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom 2.7-13.5mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC.



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7" 8Mpx CMOS
- Rozdzielczość 3840x2160
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AES, BLC, WDR (120dB), 3DNR
- Menu ekranowe
- Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR)
- Obiektyw 2.7-13.5mm motozoom
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna IP67

- Zasilanie 12V DC



Specyfikacja	System skanowania	Progressive Scan
	System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
	Przetwornik	1/2.7" 8Mpx SONY CMOS
	Ilość pikseli	3840 × 2160
	Rozdzielczość	-
	Wyjście wideo	Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVI Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
	Czułość	Kolor: 0.03 Lux/F1.7 B/W: 0 Lux/F1.7
	Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
	Obiektyw	Motozoom 2.7~13.5mm F1.7
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(100dB)
	Migawka	Auto
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów	DNR Wyt./Wł. -regulacja
	Detekcja ruchu	-
	Maski prywatności	-
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 60m – 4 Diody LED
	Zasilanie	12V DC (±10%)
	Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
	Klasa szczelności	IP67

Produkty powiązane



**Adapter BCS-AT356 /
PFA122**



**Adapter BCS-AT5V /
PFA135**

Tabela Kamery/Uchwyty, akcesoria