

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-ta45vsr6-g-p-11709.html>

Kamera BCS-TA45VSR6-G

Cena brutto	640,00 zł
Cena netto	520,33 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TA45VSR6-G
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-TA45VSR6-G, kamera 4w1 5Mpx IR 60M

Kamera tubowa 5Mpx 4w1 HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom 2.7-12mm. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC.



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight
- Rozdzielczość 2880x1620
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, 2DNR
- Menu ekranowe
- Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR)
- Obiektyw 2.7-12mm motozoom

- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie 12V DC

Specyfikacja	System skanowania	Progressive Scan
	System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
	Przetwornik	1/2.7" 5Mpx SONY CMOS
	Ilość pikseli	2880x1620
	Rozdzielczość	-
	Wyjście wideo	Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVI Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
	Czułość	Kolor: 0.005 Lux/F1.6 B/W: 0 Lux/F1.6
	Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
	Obiektyw	Motozoom 2.7~13.5mm F1.6
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(100dB)
	Migawka	Auto
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów	DNR Wyt./Wł. -regulacja
	Detekcja ruchu	-
	Maski prywatności	-
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 60m - 4 Diody typu LED ARRAY
	Zasilanie	12V DC ($\pm 10\%$)
	Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
	Klasa szczelności	IP67
	Pobór mocy	<9.8W

Produkty powiązane



Adapter BCS-AT5V-G /
PFA135-G



BCS-AT356-G /
PFA122-G

Tabela Kamery/Uchwyty, akcesoria