Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:32

Link do produktu: https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-tip6201itc-iii-p-10921.html



Kamera BCS-TIP6201ITC-III

Cena brutto	**4 580,00 zł**
Cena netto	**3 723,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**BCS-TIP6201ITC-III**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-TIP6201ITC-III z funkcją ANPR (rozpoznywanie tablic rejestracyjnych)

Urządzenie wyposażone zostało w przetwornik 1/2.8" CMOS o rozdzielczości 2Mpx (1920x1080) oraz obiektyw zmienno. Dzięki temu kamera zapewnia świetną jakość obrazu. Kamera pozwala na obsługę dwóch strumieni wideo. Odtwarzanie obrazu może odbywać się z prędkością 25kl/s przy 2Mpx.
Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 12m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Promiennik IR LED SMART zostały wykonany w technologii Black Glass. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia.
Kamera posiada funkcję ANPR, która umożliwia rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy prędkościach ponież 40km/h. Funkcja ma opcję: czarna/biała lista tablic - do 10tys. wpisóworaz wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy. Wyszukiwanie po metadanych: numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu.
Zewnętrzna regulacja obiektywu i dostęp do karty microSD (do 128GB) pod klapką od spodu kamery ułatwiają końcowa konfigurację i dopasowanie pola widzenia kamery. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji.

Kamera współpracuje z rejestratorami NVR z serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI.


Obudowa zewnętrzna metalowa z IP67. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).
Posiada uchwyt ścienny w kompelcie.





Cechy charakterystyczne:


- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264

- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Automatyczne inteligentne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ARTR (rozpoznawanie typu pojazdu, marki, serii, koloru, pojazdów bez tablic)
- Lista tablic do 10000 rekordów
- Prędkość pojazdu do 40km/h
- Odległość od tablicy 3-8m
- Sterowanie wyjściem przekaźnikowym
- OSD: data, godzina, nr. tablicy rejestracyjnej
- Metadane pojazdu
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, 3DNR, WDR(96dB)
- Obiektyw motozoom 3.2-10.5mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 12m
- Ochrona IP67
- 3 Wejścia i 3 wyjścia alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 128 GB
- Zasilanie 12DC, 24 AC PoE+(802.3at)
- Adapter dołączony z kamerą


105.73 mm
(4.16 in.)
515.21 mm
(20.28 in.)
370.46 mm
(14.58 in.)
183.21 mm
(7.21 in.)


370.46 mm
(14.58 in.)


124.73 mm
(4.91 in.)


124.73 mm
(4.91 in.)
105.73 mm
(4.16 in.)

Specyfikacja

System wideo	IP
System skanowania	Rolling Shutter
Przetwornik	1/2.8 2Mpx SONY GS CMOS
Ilość pikseli	1920x1080
Obiektyw	Motozoom 10-50mm F1.3~F2.3
Zoom	Optyczny 5x
Kąt widzenia	Hl: 47°-11° V: 40°-9° D: 23° to 5°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
Migawka	1/50~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto
Wyostrzanie	Auto/ręcznie
Dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
IR	25m, 6 diód IR
Kompresja wideo	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG, zdjęcie JPEG
Rozdzielczość	1080p (1920 x 1080) 30kl./s, 720p (1280 x 720) 30kl./s
Bitrate	H.264B: 20Kbps to 32768Kbps H.264M: 20 Kbps to 32768Kbps H.264H: 20Kbps to 32768Kbps H.265: 20 Kbps to 32768Kbps MJPEG: 59Kbps to 65536Kbps
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Alarm	1 wejście / 2 wyjścia
Podłączenie sieci	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Zgodność	CGI, ONVIF
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	MicroSD do 64GB
Interfejsy	BNC, RS485
Zasilanie	12V DC, 24V AC, lub PoE (IEEE802.3af Class 0) < 20 W Moc wyjściowa: 12V DC ± 10%, ≤ 1 A
Warunki pracy	-30°C~+65°C, 10%~90% RH
Obudowa	IP67
Wymiary	370.46x124.73x105.73mm
Montaż	Wysokość/odsunięcie w bok 1.2m, wykonanie zdjęcia (optymalnie 4~6m), szerokość pasa 3.5m, kąt poziomo/pionowo <30°, max prędkość 80km/h