

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-tip6401itc-iii-p-12629.html>



Kamera BCS-TIP6401ITC-III

Cena brutto	17 945,32 zł
Cena netto	14 589,69 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-TIP6401ITC-III
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-TIP6401ITC-III z funkcją ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)

Kamera IP z funkcją ANPR model BCS-TIP7201ITC-III marki BCS Pro.
Urządzenie wyposażone zostało w przetwornik 1/1.8 CMOS o rozdzielczości 4Mpx oraz obiektyw zmiennoogniskowy typu motozoom 2.7mm~12mm. Dzięki temu kamera zapewnia świetną jakość obrazu. Kamera pozwala na obsługę dwóch strumieni wideo. Odtwarzanie obrazu może odbywać się z prędkością 25kl/s przy 4Mpx. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 25m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Promiennik IR LED SMART zostały wykonane w technologii Black Glass. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia.
Kamera posiada funkcję ANPR, która umożliwia rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy prędkościach poniżej 40km/h. Funkcja ma opcję: czarna/biała lista tablic - do 10tys. wpisów oraz wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy. Wyszukiwanie po metadanych: numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu.
Zewnętrzna regulacja obiektywu i dostęp do karty microSD (do 128GB) pod klapką od spodu kamery ułatwiają końcową konfigurację i dopasowanie pola widzenia kamery. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji.

Kamera umożliwia współpracę z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI. Posiada w komplecie uchwyt ścienny.
Obudowa zewnętrzna metalowa z IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/1.8" 4 Megapixeles CMOS
- Kompresja video H.265/H.264M/H.264H/H.264B
- Obsługa dwóch strumieni wideo
- 25kl/s przy 4M(2688 × 1520)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB), 3DNR
- Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <30km/h, czarna/biała lista tablic (10000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy ≥ 99%, odległość odczytu numerów rejestracyjnych 3m-6m
- Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, skuteczność ≥ 95%
- Wbudowany obiektyw 2.7-12mm, MOTOZOOM, Czułość 0.002 Lux (IR wł.)
- Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasięg 12 metrów
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
- Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at)
- Standard IP67, 1 wejście/wyjście audio; 3 wejścia/3 wyjście alarmowe (2 x optoprzekaźniki, 1 przekaźnik)
- Wbudowany Web server,
- Współpraca z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI
- Uchwyt ścienny w komplecie





