

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-tip8201air-iv-0735-p-8520.html>



Kamera BCS-TIP8201AIR-IV-0735

Cena brutto	2 040,00 zł
Cena netto	1 658,54 zł
Kod producenta	BCS-TIP8201AIR-IV
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-TIP8201AIR-IV

Kamera tubowa 2 Mpx z obiektywem zmiennoogniskowym 7-35mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Obudowa zewnętrzna metalowa IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.8" Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Obiektyw motozoom 7-35mm F1.4 z automatyczną przysłoną i zewnętrzną regulacją
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio, detekcja twarzy
- 2 Wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wyjście serwisowe CVBS
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja: System skanowania

Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość

Stosunek S/N
Balans bieli
Funkcje podstawowe
Obiektyw

Kompensacja tła
Migawka

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów DNR
Funkcje dodatkowe

Progressive Scan
1/2.8" 2 Mpx Starvis CMOS
1920(H)x1080(V)
0.006Lux/F1.4 (Kolor,1/3s,30IRE)0.05Lux/F1.4 (Kolor,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4 (IR wł.)
> 50dB
(AWB) Auto/ręcznie

7~35mm F1.4 motozoom auto DC (kąt H:101°~31° V:54°~17°) zoom opt. 5x
BLC/HLC/WDR(120dB)
Auto/ręcznie (1/3-1/100000s),
zabezpieczenie przed migotaniem
(AGC) Auto/ręcznie
3DNR Wytł. - wł

Detekcja ruchu
Strefy zastrzeżone
Obrót obrazu
Wyostrażanie
Funkcja dzień/noc
Promiennik podczerwieni
Wejście/wyjście alarmowe
Funkcje wideo
Kompresja
Rozdzielczość

Prędkość transmisji strumienia głównego
Prędkość transmisji strumienia drugiego
Prędkość transmisji strumienia trzeciego
Przepływność

Funkcje sieci
Podłączenie sieci
Protokoły

Zgodność
Użytkownicy mobilni
Użytkownicy
Gniazdo kart pamięci
Funkcje audio
Wejścia/wyjścia
Kodowanie
Zasilanie
Pobór mocy
Warunki pracy
Wymiary dł/wys/szer

wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)

wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)

Mirror, flip 90°, 180°, 270°

Auto/ręcznie - płynna regulacja

Mechaniczny filtr IR (ICR)

Zasięg do 50m

2 / 1

H.265 / H.264H / MJPEG

1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)

1080P/SXGA/1.3M/720P(1~50kl/s)

D1/CIF(1~50kl/s)

1080P/720P/D1/CIF(1~50kl/s)

H.264: 24K ~ 9472Kbps

H.265: 14K ~ 5632Kbps

RJ-45 (10/100Base-T)

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Multicast, 802.1x, easy4ip

ONVIF, PSIA, CGI

iOS, android

Maksymalnie 20 zalogowanych

microSD do 128GB

1/1

G.711A, G.711Mu, G.726, AAC

12VDC / POE (802.3af)

<12.95W

-30°C ~ +60°C

273.2x96.4x95mm



Tabela kompatybilności uchwytów i kamer