

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 00:34

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-bcs-v-ei421ir3-p-10240.html>



Kamera BCS-V-EI421IR3

Cena brutto	562,00 zł
Cena netto	456,91 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-V-EI421IR3
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera BCS-V-EI421IR3



Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2688×1520@25/30fps
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE

Specyfikacja: Model

BCS-V-EI421IR3

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) × 1520 (V)
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC wł.), 0.018 Lux@(F1.6, AGC wł.), B/W:0Lux
Obiektyw	Stały 2.8mm F1.6, kąt widzenia H: 103°, V: 58°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Rozdzielczość	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / (640×480) / (640×360) / (352×288) / (352×240)
Strumień główny	50Hz:25fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080) 60Hz: 30fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080)
Strumień drugi	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30fps (1280×720, 640×360, 352×240)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
Karta pamięci	microSD do 128GB
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), ISAPI
Użytkownicy	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<6W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa IP67
Waga	0.6kg
Wymiary	Φ127.3 × 95.9mm

Dodatkowe akcesoria montażowe



BCS-V-ADD