

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw1431r-zs-2812-s4-entry-p-13103.html>



Kamera DH-IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4 Entry

Cena brutto	676,00 zł
Cena netto	549,59 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
Producent	Dahua

Opis produktu

DH-IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4





Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2688x1520 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.03lux/F1.7, 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8~12mm (motozoom z autofocusem)**
- oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 40m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- automatyczny filtr podczerwieni ICR
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

Specyfikacja: Główne

Obiektyw

Obraz

Alarm

Interfejs

Sieć

Pozostałe

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

4Mpx, 2688 (H) x 1520 (V) pikseli

128MB / 128MB

Progresywny

Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s

>56dB

0.03 Lux/F1.7

0 Lux (IR wł.)

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Oświetlacz	2 diody IR LED (podczerwień)
Zasięg oświetlacza	40m (164.0ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 75° Obrót: 0° ~ 355°
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Rodzaj	Zmienneogniskowy (Motozoom)
Montaż	Ø14
Ogniskowa	2.8 ~ 12mm (F1.7)
Kąt widzenia	H: 98° ~ 31° V: 55° ~ 18° D: 116° ~ 36°
Typ przysłony	Stały
Tryb Makro (ostrość od)	0.8m (2.6ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: 66m (W), 200m (T) Obserwacja: 26.4m (W), 80m (T) Rozpoznanie: 13.2m (W), 40m (T) Identyfikacja: 6.6m (W), 20m (T)
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	4Mpx (2688x1520) / 2560x1440 / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 20kl/s) 2560x1440 (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 - 704x576 (1 ~ 20/25kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 20/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps (H.264) 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC	Wsparcie
HLC	Wsparcie
Kompensacja tła	WDR 120dB
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Redukcja szumów	3D NR
Inteligentne oświetlenie	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary)

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej)
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, wyjątek bezpieczeństwa
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP; UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Archiwizacja sieciowa	NAS / SFTP / FTP / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE: IE8 i nowsze wersje Chrome Firefox
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN62368-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Główne
Obiektyw
Obraz
Alarm
Interfejs
Sieć
Pozostałe

Konstrukcja

Klasa szczelności

Stopień ochrony

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (szer./wys.)

Gwarancja

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
2020-06-03

Klosz: plastik
Korpus kamery: metal
Podstawa montażowa: metal

IP67

IK10

DC 12V (±30%)
PoE DC 48V (802.3af)

Maks. 6.4W

0 ~ 95% (bez kondensacji)

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

460g (1.00lb)

Ø122x88.9mm (Ø4.80" x 3.5")

36 miesięcy



Dodatkowe akcesoria montażowe:



PFA137



PFA106



PFB203W



PFB200C



PFA123-V2