

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw2831r-zs-2711-p-11015.html>



Kamera DH-IPC-HDBW2831R-ZS-2711

Cena brutto	1 780,00 zł
Cena netto	1 447,15 zł
Kod producenta	DH-IPC-HDBW2831R-ZS-2711
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera DH-IPC-HDBW2831R-ZS-2711



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3840x2160 @ 25/30 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+**/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **8Mpx**
- czułość: 0.004lux/F1.9
- obiektyw: **3.7~11mm (motozoom z autofocusem)**
- 2 diody IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, PSIA, RTSP, P2P
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

Specyfikacja:	
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Przetwornik	1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	8Mpx, 3840 x 2160 pikseli
RAM / ROM	512MB / 128MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
S/N	>50dB
Minimalne oświetlenie	0.004 Lux/F1.9
Oświetlacz	2 diody IR LED
Zasięg oświetlacza	30m (98ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 75° Obrót: 0° ~ 355°
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Rodzaj	Zmienneogniskowy (Motozoom)
Ogniskowa	3.7 ~ 11mm (F1.9)
Kąt widzenia	H: 112° ~ 46° V: 60° ~ 26°
Typ ostrości	Automatyczny
Tryb Makro	0.2m (0.66ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: W - 83m, T - 190m Obserwacja: W - 33m, T - 76m Rozpoznanie: W - 17m, T - 38m Identyfikacja: W - 8m, T - 19m
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Kompresja wideo	H.265 / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	8Mpx (3840x2160) / 6Mpx (3072x2048) / 5Mpx (2560x1920) / 3Mpx (2048x1536) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	8Mpx (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 25/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Bitrate	32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 16Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC	Wsparcie
HLC	Wsparcie
Kompensacja tła	WDR 120dB
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny
Redukcja szumów	3D DNR
Inteligentne oświetlenie	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary)
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Cyfrowy zoom	16x
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270°
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Funkcje IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrycie intruza
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB

Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, NFS, SSH
Zgodność ze standardem	ONVIF, CGI, PSIA, P2P
Użytkownicy online	10 / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE Chrome Firefox Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Główne	
Obiektyw	
Obraz	
Inteligentne funkcje	
Alarm	
Interfejs	
Sieć	
Pozostałe	
Certyfikat	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B 2018-12-28
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony	IK10
Zasilanie	DC 12V (±30%) PoE DC 48V (802.3af)
Pobór mocy	<10.9W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	490g (1.09lb)
Wymiary (szer./wys.)	Ø122x88.9mm (Ø4.80" x 3.50")
Gwarancja	36 miesięcy



Dodatkowe akcesoria montażowe:



PFA137

PFA106

PFB203W

PFB200C

PFA123-V2