

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hdbw3241r-zas-27135-p-10493.html>



Kamera DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

Cena brutto	1 410,00 zł
Cena netto	1 146,34 zł
Dostępność	Dostępność - 5-7 dni
Kod producenta	DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-27135
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-27135





Podstawowe właściwości:

- Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx. CMOS
- Obiektyw: motozoom 2.7-13.5mm
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Max. zasięg IR: do 40m
- Kompresja: H.264/H.265
- Rozdzielczość: 1920x1080
- 25/30kl/s @ 1080p
- IVS: Przekroczenie linii, intruz
- AI: Ochrona perymetryczna (rozpoznanie człowiek/pojazd), SMD
- Zgodność z standardami ONVIF
- BLC, GLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI
- Audio 1/1 (wyjście/wejście)
- Obsługa kard pamięci Micro SD (do 256GB)
- Alarm 1/1 (wyjście/wejście)
- IP67, IK10
- DC12V, PoE

Specyfikacja:

Główne

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

Migawka

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Obiektyw

Rodzaj

Ogniskowa

Kąt widzenia

Regulacja ostrości

DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS

2Mpx, 1920 x 1080 pikseli

256MB / 128MB

Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s

0.002 Lux/F1.5

2 diody IR LED

40m (131.2ft)

Automatyczna / ręczna

Zmiennooogniskowy (Motozoom)

2.7~13.5mm (F1.5)

H: 108° ~ 28°

V: 57° ~ 16°

D: 130° ~ 33°

Autofocus

Tryb Makro	0.8m (2.6ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: W - 44.1m, T - 153.1m Obserwacja: W - 17.6m, T - 61.2m Rozpoznanie: W - 8.8m, T - 30.6m Identyfikacja: W - 4.4m, T - 15.3m
Obraz	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576 / 704x480) VGA (640x480) CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	2Mpx (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)	720p (1 ~ 25/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 3Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wyt. (4 obszary, prostokąty)
Detekcja ruchu	Wł. / wyt. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wyt. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wyt.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2MP)
Audio	
Kompresja	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wykrycie i analiza intruza
SMD	Klasyfikacja (człowiek / pojazd), wykluczanie, filtr fałszywych alarmów
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z rejestratorami NVR Smart (inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcja zdarzeń)
Inteligentne funkcje	
Wyzwalacz zdarzeń	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Audio	1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA), dwukierunkowy tor
Alarm	1x wejście 5mA 3V~ 5VDC 1x wyjście 300mA 12VDC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profile G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS FTP SFTP Dahua Cloud karta microSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE (IE8, IE9, IE11), Chrome, Firefox
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN60950-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 75° Obrót: 0° ~ 355°
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67

Stopień ochrony	IK10
Zasilanie	DC 12V ($\pm 30\%$) PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)
Pobór mocy	<8W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	492g (1.1lb)
Wymiary (szer./wys.)	Ø122x88.9mm (Ø4.8" x 3.5")
Gwarancja	36 miesięcy





Dodatkowe akcesoria montażowe:

[PFA123-V2](#)

[PFA137 PFB203W](#)

[PFA200W PFB200C](#)



PFA137
Junction Box



PFB203W
Wall Mount



PFA152-E
Pole Mount



PFA200W
Rain Shade



PFA106
Mount Adapter



PFB220C
Ceiling Mount



PFB200C
In-Ceiling Mount



PFM321D
DC12V1A Power
Adapter



LR1002-1ET/1EC
Single-port long
reach ethernet over
coax extender



PFM900-E
Integrated Mount
tester



PFM114
TLC SD card