

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-dh-ipc-hf5231e-e-p-9945.html>



Kamera DH-IPC-HF5231E-E

Cena brutto	1 710,00 zł
Cena netto	1 390,24 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DH-IPC-HF5231E-E
Producent	Dahua

Opis produktu



Kamera IP 2Mpx DH-IPC-HF5231E-E

Kod: 0156

Kamera DAHUA Eco Savvy STARLIGHT DH IPC HF5231EE

- przetwornik: 1/2.8" 2MP Starvis Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 / 50kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264
- ilość pikseli: **2Mpx**
- czułość:
 - kolor: 0.004lux/F1.2-1/3s 30IRE, 0.04lux/F1.2-1/30s 30IRE
 - B/W: 0.002lux/F1.2-1/3s 30IRE, 0.02lux/F1.2-1/30s 30IRE
- obsługa obiektów: C/CS
- AWB, ABF, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- port RS485
- **wbudowany mikrofon**
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- **obsługa technologii ePoE** (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI

Specyfikacja DH-IPC-HF5231E-E

Główne	
Przetwornik	1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2Mpx, 1920 x 1080 pikseli
RAM / ROM	256MB / 32MB
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Czułość	0.004lux/F1.2 (kolor, 1/3s, 30IRE)
	0.04lux/F1.2 (kolor, 1/30s, 30IRE)
	0.002lux/F1.2 (B/W, 1/3s, 30IRE)
	0.02lux/F1.2 (B/W, 1/30s, 30IRE)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB
Obiektyw	
Obsługiwane obiektywy	C / CS
Obraz	
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080)
	1.3Mpx (1280x960)
	720p (1280x720)
	D1 (704x576)

	VGA (640X480)
	CIF (352x288)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	1080p / 720p (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 (1 ~ 50kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowego strumień)	1080p (1 ~ 25kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24 ~ 9472Kbps (H.264)
	14 ~ 5632Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Cyfrowy zoom	16x
Strefy prywatności	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Detekcja ruchu	wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
IVS	Przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony / brakujący obiekt
Zaawansowana inteligentne funkcje	Detekcja twarzy
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90° 180°, 270°
Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Wbudowany mikrofon	Tak
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
Wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Audio	1x wejście, 1x wyjście, dwukierunkowy tor
Alarm	2x wejścia 5mA 5VDC
	1x wyjście 300mA 12VDC
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
RS485	Tak, 1x port
Sieć	
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,
	IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Zgodność ze standardem	Onvif, PSIA, CGI
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip
	urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	CE (EN 60950:2000)
	UL: UL60950-1
	FCC: FCC part 15 subpart B
Zasilanie	DC 12V / AC 24V

PoE DC 48V (802.3af klasa 0)

Pobór mocy	<8W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	660g (1.46lb)
Wymiary	135.4x74.4x65.5mm (5.33"x2.93"x2.58")
Gwarancja	36 miesięcy

Obiektów należy do wyposażenia dodatkowego





Dodatkowe akcesoria montażowe



PFB110W



PFB121W



EOC LR1002



**Obiektyw
2.8-12 mm IR**



PFH610V-H



PFH610-H-POE-V2



[PFB121W](#)



[PFB110W](#)