

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-lno-6022r-p-12758.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) LNO-6022R

Cena brutto	1 110,00 zł
Cena netto	902,44 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	LNO-6022R
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin LNO-6022R

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m. Kamera przeznaczona do montażu w obszarach o słabym i zróżnicowanym poziomie oświetlenia. W całkowitej ciemności pracuje w trybie czarno-białym z wykorzystaniem własnego oświetlacza podczerwieni.



Podstawowe właściwości

- Producenci: Hanwha Techwin
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Typ obudowy: Cylindryczna
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- Ogniskowa obiektywu: 4 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)

Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
Temperatura pracy: -30..55 °C
Szeroki zakres dynamiki: WDR
Stopień ochrony obudowy: IP66
Czułość kamery: 0,03 Lux
Rejestracja na kartę pamięci: do 32GB
PoE: 802.3af klasa 2
Kolor: Ciemnoszary

Specyfikacja Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Przetwornik obrazu

Elektroniczna migawka

Czułość kamery

Tryb Dzień/Noc

AGC

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Ogniskowa obiektywu

Apertura

Kat obserwacji

DORI

Minimalna odległość obiektu

1/2.8" CMOS

Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)

Kolor: 0.03 Lux (F2.0, 1/30 s) CZ-B : 0 Lux (IR LED wł.)

Filtr mechaniczny

Niska / średnia / wysoka

4.0mm

F2.0

H: 84.3° / V: 45.6° / D: 98.3°

D: 42.4m, O: 17.0m, R: 8.5m, I: 4.2m

0.5m

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Oświetlacz IR	30m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.264 : maks. 25 fps (50Hz) MJPEG : maks. 2 fps at 1920x1080, maks. 3 fps at 1280x960, 1280x720, maks. 10 fps at other resolution
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, WDR, SDR
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Regulacja jakości wideo	H.264: kontrola poziomu szybkości transmisji, MJPEG: kontrola poziomu jakości
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Strefy prywatności	6 prostokątnych stref
Balans bieli	ATW / AWC / Ręcznie / Wewnętrz / Na zewnątrz
Efekty na obrazie	Odwrocenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)
LDC	Tak
Tytuł kamery	Wyświetlanie do 15 znaków

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Detekcja ruchu	4 prostokątne strefy
Detekcja ruchu/sabotażu	Tak/Tak
Reakcja na alarm/ruch	Przesyłanie plików przez FTP i e-mail, powiadamianie przez e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC
Zdarzenie alarmowe	Analityka
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Rejestracja na kartę pamięci	Micro SD/SDHC 1 slot 32GB
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API)
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Strumieniowanie	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 3 profili)
Zabezpieczenia sieciowe	HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kontrola szybkości transmisji	H.264: CBR or VBR MJPEG: VBR

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Pamięć

512MB RAM, 256MB Flash

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Zasilanie

PoE (IEEE802.3af, klasa 2)

Pobór mocy

Maks. 6.4W, Typ. 5.0W

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Temperatura pracy

-30°C ~ +55°C / wilgotność względna do 90% (rozruch w temperaturze powyżej -20°C)

Temperatura przechowywania

-30°C ~ +55°C / wilgotność względna do 90%

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Kolor

Materiał

Waga

Wymiary

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Certyfikat

Ciemnoszary

Plastik

390 g

Ø78.0 x 262.0 mm

IP66

Produkty uzupełniające



Hanwha Techwin
SBP-302PM
Adaptor montażu na
słupie



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmującymi się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

