

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-qnv-6082r1-p-12798.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) QNV-6082R1

Cena brutto	1 820,00 zł
Cena netto	1 479,67 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNV-6082R1
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin QNV-6082R1

Wandaloodporna kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 3,2..10 mm moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m. Dzięki wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni może pracować w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Ogniskowa obiektywu: 3,2..10 mm
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- Typ obiektywu: Moto-Zoom
- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Temperatura pracy: -30..55 °C

Stopień ochrony obudowy: IP66
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,03 Lux
Odporność na uderzenia: IK10
Rejestracja na kartę pamięci: do 128GB
Wejścia alarmowe: 1
Wyjścia alarmowe: 1
Zasilanie DC: 12 V DC
PoE: 802.3af klasa 3
Regulacja położenia: 350/67/355°

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
System
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty
Przetwornik obrazu
Elektroniczna migawka
Czułość kamery
Tryb Dzień/Noc
AGC
Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Przechowywanie danych
Porty, Interfejsy
Sieć
System
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty
Ogniskowa obiektywu
Apertura
Kąt obserwacji

DORI
Typ obiektywu
Minimalna odległość obiektu
Regulacja ostrości

1/2.8" 2MP CMOS
Minimum / Maksimum / Anti flicker (1/5~1/12,000sec)
Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 1/30 s) CZ-B: 0 Lux (IR LED wł.)
Filtr mechaniczny
Niska / Średnia / wysoka

3.2~10mm (3.1x) moto-zoom
F1.6 (Wide) ~F2.9 (Tele)
H: 109.0° (Wide) ~ 33.2° (Tele) / V: 57.4° (Wide) ~ 18.7° (Tele) / D: 132.0° (Wide) ~ 38.0° (Tele)
D: Wide: 27.4m, Tele: 128.8m, O: Wide: 11.0m, Tele: 51.5m, R: Wide: 5.5m, Tele: 25.8m, l: Wide: 2.7m, Tele: 12.9m
DC auto iris
0.5m
Simple focus

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Oświetlacz IR	30m
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264: maks. 20 kl./s (50Hz) @15MP MJPEG: maks. 15 kl./s (50Hz)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, WDR, SSDR
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Regulacja jakości wideo	H.264/H.265: kontrola poziomu szybkości transmisji, MJPEG: kontrola poziomu jakości
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Strefy prywatności	6 prostokątnych stref
Balans bieli	ATW / AWC / Ręcznie / Wewnątrz / Na zewnątrz
Efekty na obrazie	Odwrócenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy (90°/270°)

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

LDC

Tytuł kamery

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Detekcja ruchu

Reakcja na alarm/ruch

Zdarzenie alarmowe

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Rejestracja na kartę pamięci

Tak

Wyświetlanie do 85 znaków

4 polygonalne strefy

Przesyłanie plików przez FTP i e-mail, powiadamianie przez e-mail, rejestracja na kartę SD/SDHC/SDXC lub NAS, wyjście alarmowe

Analityka, rozłączenie sieci, wejście alarmowe

Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x576, serwisowe
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) otwarta platforma Wisnet
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Strumieniowanie	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (aż do 3 profili)
Zabezpieczenia sieciowe	HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	

Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Zasilanie	PoE (IEEE802.3af, klasa 3), 12V DC
Pobór mocy	PoE: maks. 7.70W, typ. 6.00W 12V DC: maks. 6.50W, typ. 5.10W
Parametry podstawowe	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Normy, Certyfikaty	
Temperatura pracy	-30°C ~ +55°C / wilgotność względna do 90% (rozruch w temperaturze powyżej -20°C)
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +60°C / wilgotność względna do 90%

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Materiał

Aluminium

Regulacja położenia

0°~350° / 0°~67° / 0°~355°

Waga

710 g

Wymiary

Ø137.0 x 106.1 mm

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Inteligentny alarm

Wykrywanie rozmycia, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, sabotaż, wirtualna linia

Parametry podstawowe

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Normy, Certyfikaty

Certyfikat

IP66, IK10

Dodatkowe akcesoria montażowe



**Hanwha Techwin
SHD-3000F3**
Adaptor do montażu w
suficie do kamer
kopułkowych Samsung
wandaloodpornych



**Hanwha Techwin
SBP-137WMW**
Uchwyt ścienny do
QNV/XNV/HCV



**Hanwha Techwin
SBP-301HMW2**
Adaptor do montażu
wiszącego



**Hanwha Techwin
SBV-136BW**
Puszka do QNV/HCV
BIAŁA



**Hanwha Techwin
SPB-VAW72**
Kłoz przyciemniany do
QNV/LNV



**Hanwha Techwin
SBP-137WMW1**
Uchwyt ścienny do QNV

