

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-techwin-samsung-xnv-8083rz-p-13814.html>



Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-8083RZ

Cena brutto	9 240,00 zł
Cena netto	7 512,20 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	XNV-8083RZ
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Kamera Hanwha Techwin (Samsung) XNV-8083RZ

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 6 MP wyposażona w obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 4,4 do 9,3 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m. Kamera przeznaczona do montażu w obszarach o mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia sceny. Może również pracować w trybie czarno-białym w całkowitej ciemności z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza podczerwieni o zasięgu do 30 m.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Zasięg oświetlacza: 30 m
- Ogniskowa obiektywu: 4,4..9,3 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3328 x 1872)
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Rozmiar przetwornika: 1/1,8"

Temperatura pracy: -50..55 °C
Stopień ochrony obudowy: IP67
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Czułość kamery: 0,03 Lux
Odporność na uderzenia: IK10+
Rejestracja na kartę pamięci: do 2 x 512GB
PoE: 802.3at typ 2 klasa 4

Specyfikacja	
Parametry podstawowe	
DORI	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Inteligentna analiza obrazu	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Przetwornik obrazu	1/1.8" progressive CMOS
Czułość	Kolor: 0.03 Lux(F1.3, 1/30s, 30IRE) CZ/B: 0.003 Lux(F1.3, 1/30s, 30IRE), 0 Lux (IR wł.)
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny filtr mechaniczny
Elektroniczna migawka	Minimum / Maksimum / Prefer / Anti flicker (2~1/12,000sec)
Pamięć	4GB RAM, 512MB Flash
Parametry podstawowe	
DORI	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Inteligentna analiza obrazu	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Detekcja (25PPM/ 8PPF)	Wide: 44,1 m / Tele: 153,1 m
Obserwacja (63PPM/ 19PPF)	Wide: 17,6 m / Tele: 61,2 m
Rozpoznanie (125PPM/ 38PPF)	Wide: 8,8 m / Tele: 30,6 m
Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	Wide: 4,4 m / Tele: 15,3 m

Parametry podstawowe	
DORI	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Inteligentna analiza obrazu	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Ogniskowa obiektywu	4,4~9,3mm(2,1x) moto-zoom
Apertura	F1.3(Wide) ~ F2.15(Tele)
Kąt obserwacji	H: 113°(Wide)~47°(Tele)V: 58°(Wide)~26°(Tele)D: 138°(Wide)~54°(Tele)
Minimalna odległość obiektu	0,5m
Regulacja ostrości	Automatyczna, Ręczna
Typ obiektywu	P-iris, IR
Parametry podstawowe	
DORI	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Inteligentna analiza obrazu	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Zasięg oświetlacza IR	15..30m zależnie od sceny
Parametry podstawowe	
DORI	
Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Inteligentna analiza obrazu	
Przechowywanie danych	
Sieć	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Normy, Certyfikaty	
Rozdzielczość	3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264: Maks. 30 kl./s /25 kl./s (60Hz/50Hz)MJPEG: Maks. 15 kl./s /12 kl./s (60Hz/50Hz)
Kompensacja obrazu	BLC, HLC, WDR, SDR
WDR - Szeroki zakres dynamiki Range	120dB
Redukcja szumów	WiseNRII(Based on AI engine), SSNRV
AGC	Wył. / Maks. / Ręcznie
Balans bieli	ATW / Narrow ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Kompresja wideo

H.265/H.264: Main/High, MJPEG

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Tytuł kamery

do 85 znaków

Stabilizacja dgrań obrazu

Tak

Defog

Tak

Strefy prywatności

32, 4-punktowe strefy czworokątne- Kolor: szary, zielony, czerwony, niebieski, czarny, biały- Mozaika

LDC

Tak

Rotacja obrazu

Odwrócenie, Lustro, Tryb korytarzowy (90°/270°)

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Detekcja ruchu

8 ośmio-punktowych stref wielokątnych

Wyzwolenie alarmu

Analiza, rozłączenie sieci, zdarzenie aplikacji, harmonogram. Wejście alarmowe (z modułem I/O Box SPM-4210)

Reakcja na zdarzenie

Przesyłanie pliku (obraz): e-mail/FTP - Powiadomienie: e-mail - Nagrywanie: nagrywanie na SD/SDHC/SDXC lub NAS w przypadku wyzwolenia zdarzenia - Wyjście alarmowe (z modułem NW I/O SPM-4210) - Przekazywanie (ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP)

Parametry podstawowe
DORI
Optyka
Oświetlenie
Wideo
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Inteligentna analiza obrazu
Przechowywanie danych
Sieć
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Normy, Certyfikaty
Klasyfikacja alarmów, Analiza obrazu

Klasyfikacja obiektów: osoba/twarz/pojazd/tablica rejestracyjna. Atrybuty: pojazd(typ:samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower)Wsparcie wykrywania zdarzeń na podstawie silnika sztucznej inteligencji — wykrywanie obiektów, linia wirtualna (skrzyżowanie/kierunek), obszar wirtualny (Podejrzane zachowanie/wtargnięcie/wejście/wyjście) Zdarzenia analityczne — wykrywanie rozmycia, wykrywanie ruchu, sabotaż, wykrywanie mgły, wirtualny obszar (pojawianie się/znikanie) Wykrywanie dźwięku, klasyfikacja dźwięku (z modułem we/wy SPM-4210)

Parametry podstawowe
DORI
Optyka
Oświetlenie
Wideo
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Inteligentna analiza obrazu
Przechowywanie danych
Sieć
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Normy, Certyfikaty
Rejestracja na kartę pamięci

Micro SD/SDHC/SDXC 2 sloty Maks. 1TB (512GB * 2)

Parametry podstawowe
DORI
Optyka
Oświetlenie
Wideo
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Inteligentna analiza obrazu
Przechowywanie danych
Sieć
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Normy, Certyfikaty
Interfejs sieciowy
Smart Codec
Kontrola szybkości transmisji
Strumieniowanie

RJ-45 w metalowym ekranie (10/100/1000BASE-T)
Manual(Sea area), WiseStreamII, WiseStreamIII(Based on AI engine)
H.264/H.265: CBR lub VBRMJPEG: VBR
Unicast (20 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (do 10 profili, obsługa 3 kanałów wirtualnych)
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP,ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
TPM 2.0 (FIPS 140-2 poziom 2) Uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL) Uwierzytelnianie szyfrowanego logowania Filtrowanie adresów IP Dziennik dostępu użytkownika Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) Certyfikat urządzenia (Hanwha Techwin Root CA, pre-

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

zainstalowany) Bezpieczny domyślnie certyfikat Bezpieczny system operacyjny/rozruch/pamięć masowa, weryfikacja fałszerstwa oprogramowania układowego

API

ONVIF Profile S/G/T/MSUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform

Język strony internetowej

Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, grecki, węgierski

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Zasilanie

PoE+(IEEE802.3at typ 2, Klasa 4)

Pobór mocy

PoE+: Maks. 22,5W, typowo 12,1W

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Temperatura pracy / wilgotność

-50°C~+55°C

* Rozruch powinien nastąpić w temperaturze powyżej -30°C, 0~95%RH (bez kondensacji)

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Regulacja położenia

Kolor / Materiał

Kolor

Wymiary / Waga

Adaptor wiszący

Parametry podstawowe

DORI

Optyka

Oświetlenie

Wideo

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentna analiza obrazu

Przechowywanie danych

Sieć

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Normy, Certyfikaty

Certyfikat

EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko

Zdalna regulacja (Maks. 200 cykli) 0°~350° / 0°~85° / 0°~340°

Biały/aluminium, kopuła pokryta twardą powłoką

RAL9003

Ø180 x 135 mm, 2000g

SBP-187HMW

IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+

EN 50121-4FCC 47 CFR 15 Subpart B Class AICES-3(A)/NMB-3(A)CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3VCCI CISPR 32 Class ARCM AS/NZS CISPR 32 Class AKS C 9832 Class A , KS C 9835

UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1IEC 62471

EN IEC 63000IEC 60529 IP66/IP67, ISO 20653 IP6K9K, IEC 62262 IK10+NEMA 250 type 4X



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmującymi się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

