

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hanwha-vision-samsung-qnv-c8012-p-14518.html>



Kamera Hanwha Vision (Samsung) QNV-C8012

Cena brutto	2 290,00 zł
Cena netto	1 861,79 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QNV-C8012
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu

Hanwha VISION QNV-C8012 wandaloodporna kamera kopułkowa 5MP



Podstawowe właściwości:

- Maks. rozdzielczość 5 MP
- Maks. 30 kl.s.
- Kolor: 0.05Lux(F2.0, 1/30sek) Czarno-biały: 0.005Lux (F2.0, 1/30sek, 30IRE)
- Odległość ogniskowa: Stała ogniskowa 2.4 mm
- Obsługiwane kodeki H.265, H.264 i MJPEG
- Wielokrotny streaming do 5 profili
- Dzień & Noc (ICR), WDR (120dB)
- Gniazdo Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot 256 GB
- IP66, IK10, NEMA4X

Specyfikacja:

- Video
- Urządzenie obrazujące 1/2.8" CMOS
- Rozdzielczość 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
- Maks. częstotliwość odświeżania H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz)
- MJPEG: Maks. 30 kl.s (przy 5MP Maks. 5 kl.s)
- Min. oświetlenie Kolor: 0.05Lux (F2.0, 1/30sek)
- Czarno-biały: 0.005Lux (F2.0, 1/30sek, 30IRE)
- Wyjście wideo USB: Mikro USB Typ B, 1280x720 do instalacji
- Obiektyw
- Odległość ogniskowa (stosunek przybliżenia/oddalenia)
- 2.4mm stała ogniskowa
- Maks. współczynnik przysłony F2.0
- Kąt pola widzenia poziomy: 123° / pionowy: 91° / przekątny: 159°
- Min. odległość obiektu 0.5 m (1.64 stóp)
- Kontrola ostrości Stała
- Typ obiektywu Stały obiektyw typu IRIS
- Typ mocowania M12
- Obrót / Pochylenie / Rotacja
- Zakres obrotu / pochylenia / rotacji 0°~350° / -35°~70° / 0°~355°
- Funkcje operacyjne
- Nazwa kamery Wyświetlenie do 85 znaków
- Dzień & Noc Auto(ICR)
- Kompensacja podświetlenia BLC, WDR, SDR
- Szerokość zakresu dynamiki 120 dB
- Cyfrowa redukcja szumów SSNR V, WiseNR II (Oparte na silniku AI)
- Wykrywanie ruchu 8ea, 8-punktowe strefy wielokątne
- Maskowanie strefy prywatnej 32ea, 4punktowe strefy prostokątne
- Kontrola wzmocnienia niska / średnia / wysoka
- Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny
- LDC Wsparcie
- Prędkość migawki elektronicznej Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (1/5~1/12,000sek)
- Rotacja wideo Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza (90°/270°)
- QNV-C8012
- Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
- Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.
- © Hanwha Vision CO., LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone.
- Analityka Sklasyfikowany typ obiektu: Osoba/pojazd
- Atrybuty: Pojazd (typ: samochód/autobus/ciężarówka/motocykl/rower)
- Wsparcie DetectionShot
- Zdarzenia analityczne oparte na silniku AI
- - Wykrywanie ruchu*, Wykrywanie obiektów, wirtualna linia* (przekroczenie/kierunek), wirtualny obszar*
- (wałowanie się/włamanie/wejście/wyjście
- Zdarzenia analityczne
- - Wykrywanie nieostrości, manipulacja, wirtualny obszar (pojawienie się/zniknięcie)
- *Część analityki wideo działa wyłącznie w zakresie wykrywania ludzi i pojazdów
- Analityka biznesowa Brak
- -> będzie obsługiwana jako R/C w lipcu)
- Oparte na silniku AI: Liczenie osób, Liczenie pojazdów, Zarządzanie kolejką, Mapa cieplna
- Wyzwalacze alarmu Analityka, Odłączenie od sieci
- Zdarzenia alarmowe Po wyzwoleniu alarmu
- - Przesłanie pliku (obrazu): e-mail/FTP
- - Powiadomienie : e-mail
- - Nagrywanie :Nagrywanie SD/SDHC/SDXC lub NAS w momencie wyzwolenia zdarzenia
- - Przekazywanie: Ustawienie (PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP)

- Sieć
- Sieć Ethernet RJ-45(10/100BASE-T)
- Kompresja wideo H.265/H.264: główna /wysoka, MJPEG
- Inteligentny kodek Ręczny (zakres 5ea), WiseStream II
- ->będzie obsługiwana jako R/C w lipcu)
- Ręczny (zakres 5ea), WiseStreamIII (oparty na silniku AI)
- Kontrola przepływu danych H.264/H.265: CBR lub VBR
- MJPEG: VBR
- Przesyłanie strumieniowe Unicast(20 użytkowników) / Multicast
- Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 5 profili na kanał)
- Protokoły IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,
- SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP,
- UDP Unicast)
- Interfejs programowania aplikacji ONVIF Profil S/G/T/M
- SUNAPI(HTTP API)
- Bezpieczeństwo
- Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego Bezpieczne uruchamianie, podpisanie oprogramowanie sprzętowego, szyfrowanie oprogramowania
- Uwierzytelnienie użytkownika Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom typu brute-force
- Uwierzytelnienie sieci Uwierzytelnienie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
- Bezpieczna komunikacja HTTPS, SRTP, WSS(gniazdo sieciowe bezpieczne)
- Kontrola dostępu Kontrola dostępu oparta na adresie IP
- Ochrona danych Uwierzytelnianie informacje szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie
- Audyt Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń
- Identyfikator urządzenia Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA)
- Bezpieczeństwo przechowywania Szyfrowanie partycji karty SD
- Certyfikat bezpieczeństwa Domyślnie zabezpieczony
- Ogólne
- Język strony internetowej Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski,
- polski, turecki, duński, węgierski, grecki
- Pamięć masowa na krawędzi Mikro SD/SDHC/SDXC 1 slot 256GB
- Pamięć 2GB RAM, 1GB Flash
- Parametry środowiskowe & Elektryczne
- Temperatura / Wilgotność operacyjna -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) / 0~95% RH (względna wilgotność)
- * Uruchomienie powinno nastąpić w temperaturze powyżej -30°C Temperatura / Wilgotność
- przechowywania/kontrola oparów W Air
- QNV-C8012
- Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
- Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.
- © Hanwha Vision CO., LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone.
- Temperatura przechowywania / Wilgotność -50°C~+60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~95% RH
- Certyfikacja IP66, IK10, NEMA4X
- Napięcie wejściowe PoE(IEEE802.3af, Klasa 3)
- Pobór mocy PoE: Maks. 7W, typowo 4.9W
- Parametry mechaniczne
- Kolor / Materiał Biały / Aluminium
- Osłona : kopułka z twardą powłoką
- Kod RAL RAL9003
- Wymiary produktu / Waga produktu ø110x77mm(ø4.33x3.03”), 522g(1,15 funtów)
- Kompatybilny otwór dla kabla / Gangbox SBD-110GP1 : Pojedynczy, podwójny, ośmiokąt 4” (sprzedawany osobno)
- Mocowanie wiszące (kopuła) SBP-120HMM
- Tylne skrzynka SBV-140BW
- Certyfikacje i normy
- EMC FCC 47 CFR 15 podczęść B klasa A
- ICES-3(A)/NMB-3(A)
- CE/UKCA
- - EN 55032 Klasa A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

- VCCI CISPR 32 Klasa: A
- RCM AS/NZS CISPR 32 Klasa A
- KS C 9832 Class A , KS C 9835
- Bezpieczeństwo UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NR 62368-1
- IEC/EN 62471
- Środowisko IEC/EN 63000
- IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10
- DORI (norma EN62676-4)
- Wykrywanie (25PPM/ 8PPF) 28.1m(92.35 stóp)
- Monitorowanie (63PPM/ 19PPF) 11.3m(36.94 stóp)
- Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF) 5.6m(18.47 stóp)
- Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) 2.8m(9.23 stóp)

Dodatkowe akcesoria uzupełniające



SBP-120HWM



SBV-140BW

Akcesoria montażowe Hanwha Vision



**Hanwha Techwin
SBP-167HWM**
Adaptor wiszący do
kamer XND-80/6081VZ



**Hanwha Techwin
SBP-300BW**
Dystans pod adaptory
SBP-300WM/300WM1



**Hanwha Techwin
SBP-300CMW**
Adaptor do montażu
sufitowego



**Hanwha Techwin
SBP-300LMW**
Wysięgnik parapetowy



**Hanwha Techwin
SBP-300NBW**
Puszka montażowa
IP66 do wysięgnika
ściennego



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW1**
Uchwyt ścienny



**Hanwha Techwin
SPB-VAN85W**
Kłosz przyciemniany do
XNV-8/6081



**Hanwha Techwin
SBP-302CMBW**
Sufitowy adaptor
montażowy (1,5 cala)



**Hanwha Techwin
SBP-300PMW1**
Adaptor słupowy biały



**Hanwha Techwin
SBP-300KMW1**
Specjalny adaptor
narożny



**Hanwha Techwin
SBP-300WMW**
Uchwyt ścienny biały



Hanwha

Vision



