

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2346g1-isl28mm-p-8998.html>



Kamera HikVision DS-2CD2346G1-I/SL/2.8MM.

Cena brutto	786,00 zł
Cena netto	639,02 zł
Kod producenta	DS-2CD2346G1-I/SL/2.8MM
Producent	HikVision

Opis produktu

DS-2CD2346G1-I/SL/2.8MM

Kamera wandaloodporna kopułkowa AcuSense o rozdzielczości 2680 x 1520 wyposażona w obiektyw 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50 m oraz tor audio. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o słabym poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności.

Seria EasyIP 4.0 to technologia Hikvision AcuSense - obecnie dostępna zarówno w produktach zewnętrznych, jak i wewnętrznych - pozwala na efektywniejsze zarządzanie systemem ochrony.
Kamera DS-2CD2346G1-I to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz. **Kamera ma rozdzielczości 4mpix.** Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny, najbardziej w warunkach nocnych dzięki technologii **DarkFighter**. Kamery serii **EasyIP 4.0** mają dość rozbudowaną analitykę obrazu na bazie technologii DeepLearning



Podstawowe właściwości

- Producenci: HIKVISION
- Rozmiar przetwornika: 1/2,7"
- Czułość kamery: 0,007 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: 2680 x 1520
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Wbudowany mikrofon / głośnik: Nie / Tak
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Zasięg oświetlacza: 50 m
- Rejestracja na kartę pamięci: do 128GB
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Funkcja Deep Learning: Tak
- PoE: 802.3af klasa 3
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Temperatura pracy: -30..50 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP67
- Typ obudowy: Kopułkowa - oko

Specyfikacja: Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Przetwornik obrazu

1/2,7"

Tryb Dzień/Noc

Filtr mechaniczny

Czułość kamery color

0,007 Lux @(F1,2 AGC wł.)

Czułość (IR wł.)

0,0 Lux

Elektroniczna migawka

1/3..1/100 000 s

Wolna migawka

Tak

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Maksymalna rozdzielczość obrazu

2680 x 1520

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

25 kl./s

WDR - Szeroki zakres dynamiki

WDR 120dB

Kompensacja światła tylnego

BLC

Redukcja szumów

3D

Kompresja wizji

H.265/H.264

Ilość profili

2

Strumień główny

25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Strumień pomocniczy

25 kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wbudowany mikrofon/głośnik

Nie/Tak (do odtworzenia komunikatu alarmowego)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 104°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	50 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Inne

Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość obrazu, balans bieli, regulowane z oprogramowania lub przeglądarki internetowej

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Rejestracja na kartę pamięci

uSD/SDHC/SDXC do 128GB

Rejestracja zdalna

NAS, ANR

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Informacja o klasyfikacji alarmu

Tak

Wbudowana analiza

Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście i wyjście z regionu

Reakcja na alarm/ruch

Źródło światła białego

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3 (maks.10 W)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	8,5 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..50 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Regulacja położenia	360/70/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Metal
Waga	500 g
Wymiary	Ø130 x 105 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno

DS-1271ZJ-140, DS-1273ZJ-140, DS-1280ZJ-DM21, DS-1275ZJ-SUS,
DS-1276ZJ-SUS, DS-1273ZJ-140B

Produkty uzupełniające



**HIKVISION
DS-1273ZJ-140B**
Wysięgnik ścienny z
puszką połączeniową



**HIKVISION
DS-1273ZJ-140**
Wysięgnik ścienny dla
kamery kopułkowej



**HIKVISION
DS-1280ZJ-DM21**
Puszka połączeniowa
kolor - biały, materiał -
aluminium



**HIKVISION
DS-1271ZJ-140**
Wysięgnik sufitowy dla
kamery kopułkowej



**HIKVISION
DS-1275ZJ-SUS**
Adaptor słupowy do
montażu kamery
przemysłowej



**HIKVISION
DS-1276ZJ-SUS**
Adaptor narożny do
montażu kamery
przemysłowej

