

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-iprosecu-idc-1ned-p-4124.html>



Kamera iProSecu iDC-1NED

Cena brutto	1 120,00 zł
Cena netto	910,57 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	iDC-1NED
Producent	iProSecu

Opis produktu

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Kamera iProSecu iDC-1NED

iDC-1NED - kamera kopułkowa IP 2MP z obiektywem 3-9 mm, WDR, PoE, oświetlacz IR (zasięg 15 m)



Podstawowe cechy:

- CPU: ARM 9, 32 bit RISC
- RAM: 256 MB
- przetwornik 1/2,7'' CMOS megapiksel
- kompresja: H.264/MPEG4/M-JPEG (3GPP)
- WDR

- funkcja Dzień/Noc (mechaniczny filtr ICR)
- slot na karty pamięci Micro SD, SDHC (do 32GB)
- ethernet 10/100 Base-T ,PoE zgodne z IEEE802.3af
- detekcja ruchu 3 strefy
- wyjście BNC
- wejście/wyjście alarmowe
- pełna współpraca z urządzeniami mobilnymi iPhone/iPad/Android
- wsparcie dla NVR: **BCS, Xeona, Video Insight, ONSSI, Milestone, Luxriot, Kuokaam, Ksenos, i2V, Exacq, Beausoft, Axxon, Aver**
wsparcie dla **ONVIF**
- zasilanie standardowe 12V DC lub POE



Specyfikacja:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Model	iDC-1NED
CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256 MB
Flash	16 MB
Przetwornik obrazu	1/2,7" Megapixel CMOS
Kompresja video	H.264/MJPEG/MPEG4/(3GPP)
Rozdzielczość	1920x1080@30fps,

	1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
Czułość	Kolor: 0.1 lux, cz/b: 0.05 lux
Filtr ICR	TAK
Oświetlacz IR	18 diód, zasięg 15 metrów
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 wejście, 1 wyjście
Obiektyw	3-9 mm
Detekcja ruchu	TAK, 3 strefy
Interfejs	10/100 Mb
Wyjście BNC	Tak
Audio	2 tory audio G.711(64K) i G.726(32K,24K)
PoE	TAK, standart IEEE802.3af
Zasilanie	Poe, AC24V, DC12V
Wejście na kartę pamięci	karta SD
WDR	D-WDR
Bit rate	CBR,VBR
Jednoczesne połączenia	10
Standart ONVIF	TAK
Integracja z NVR	BCS,Xeona, Video Insight, ONSSI, Milestone, Luxriot, Kuokaam, Ksenos, i2V, Exacq,

Beausoft, Axxon, Aver

Pobór prądu DC12V - 4.8W, PoE - 5.8W

Wymiary $\varnothing$ 150mm x 102.5mm (H)

Temperatura pracy 0°C~+45°C

Waga 680 g

Wsparcie dla systemów Windows7, 2000, XP, 2003, iOS, Android

Obsługa protokołów IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour

Zabezpieczenia sieciowe Hasło logowania, filtr adresów IP, połączenie szyfrowane HTTPS, uwierzytelnienie na porcie standart 802.1X

Obsługa urządzeń mobilnych iOS 4.3 lub wyższy, Android 1.6 lub wyższy

iProSecu

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)