

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-kenik-kg-2140tvf-i-promocja-p-12187.html>



# Kamera Kenik KG-2140TVF-I (promocja)

|                |              |
|----------------|--------------|
| Cena brutto    | 739,00 zł    |
| Cena netto     | 600,81 zł    |
| Dostępność     | Dostępny     |
| Kod producenta | KG-2140TVF-I |
| Producent      | Kenik        |

## Opis produktu

**zadzwoń i zapytaj o rabat (negocjuj cenę)**  
(22 114-63-53) (505-130-571)

Kamera IP Kenik KG-2140TVF-I



**Podstawowe właściwości:**

- Rozdzielczość 2MPX (1920x1080) przy 25kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX307
- Kompresja H.265 / H.264
- DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

- 
- Obiektyw regulowany 2.8-12mm
  - Reflektor Smart IR do 40m
  - Inteligentna analiza obrazu IVS (przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja twarzy)
  - Funkcja Defog,ROI
  - 2 strumienie
  - Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
  - Obudowa o klasie szczelności IP67
  - Wspiera standard ONVIF 2.6
  - Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
  - Darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

#### **Specyfikacja:**

KG-2140TVF-I-G

Kamera

Przetwornik

Czułość

Szybkość migawki

Wolna migawka

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Dzień/noc

Szeroki zakres dynamiki

Redukcja szumów

Zasięg reflektora IR

Starlight

Smart IR

---

Kompresja  
Kompresja wideo

Profil kodeka H.264

Profil kodeka H.265

Bitrate wideo

Obraz  
Maks. rozdzielczość

Liczba klatek

Ustawienia obrazu

BLC

HLC

ROI

Defog

Sieć  
Zdarzenia

Inteligentna analiza obrazu

Protokoły

Wspierane standardy

Zabezpieczenia

---

Podgląd mobilny

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

Ogólne

Warunki pracy

Napięcie zasilania

Zasilanie POE

Pobór mocy

Klasa szczelności

Wymiary

Waga

#### Uzupełniające akcesoria montażowe



KG-101W



KG-100



KG-100W

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 114-63-53) (505-130-571)**  
**(502-259-696)**

