

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-kenik-kg-2230das-il-28mm-p-12133.html>



Kamera Kenik KG-2230DAS-IL (2.8mm)

Cena brutto	629,00 zł
Cena netto	511,38 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-2230DAS-IL
Producent	Kenik

Opis produktu

Kamera IP Kenik Lite KG-2230DAS-IL





Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość **2MPX (1920x1080)** przy 25kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX307
- Kompresja H.265+/H.264+
- **WDR (120dB)**, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw **2.8mm**
- **Wbudowany mikrofon**
- Reflektor **Smart IR do 30m**
- **Dioda LED światła białego** Smart Light
- **Czytnik kart MicroSD do 128GB**
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, **detekcja twarzy/człowieka**)
- Funkcja Defog,ROI
- **RTMP (strumieniowanie na żywo)**
- 3 strumienie
- Przycisk reset
- Tryb korytarzowy
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności **IP67**
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

Specyfikacja: KG-2230DAS-IL (2.8mm)

Kamera
Przetwornik

Czułość

Szybkość migawki

Wolna migawka

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Dzień/noc

Szeroki zakres dynamiki

Redukcja szumów

Zasięg reflektora IR

Starlight

Diody LED

Smart IR

Kompresja

Kompresja wideo

Profil kodeka H.264

Profil kodeka H.265

Bitrate wideo

Kompresja audio

Bitrate audio

Obraz

Maks. rozdzielczość

Liczba klatek

Ustawienia obrazu

BLC

HLC

ROI

Defog

Sieć

Zdarzenia

Inteligentna analiza obrazu

Protokoły

Wspierane standardy

Zabezpieczenia

Podgląd mobilny

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

Czytnik kart MicroSD

Białe światło

Mikrofon

Ogólne

Warunki pracy

Napięcie zasilania

Zasilanie POE

Pobór mocy

Klasa szczelności

Wymiary

Waga

Uzupełniające akcesoria montażowe



KG-101W



KG-100W



KG-103B