

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-kenik-kg-4230das-il-g-28mm-p-14787.html>



Kamera Kenik KG-4230DAS-IL-G (2.8mm)

Cena brutto	739,00 zł
Cena netto	600,81 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-4230DAS-IL-G (2.8mm)
Producent	Kenik

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat (negocjuj cenę)
(505-130-571) (502-259-696) (22 114-63-53)

Kamera IP Kenik KG-4230DAS-IL-G (2.8mm)

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Zastosowany w niej przetwornik 4MPX oraz zaawansowana kompresja H.265+ zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia.



Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość **4MPX (2688x1520)** przy 20kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335
- Kompresja H.265+/H.264+
- **WDR (120dB)**, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw **2.8mm**

- **Wbudowany mikrofon**
- Reflektor **Smart IR do 30m**
- **Dioda LED światła białego** Smart Light
- **Czytnik kart MicroSD do 128GB**
- **SMD (detekcja człowieka)**
- Funkcja Defog,ROI
- **RTMP (strumieniowanie na żywo)**
- 2 strumienie
- Przycisk reset
- Tryb korytarzowy
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności **IP67**
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

Specyfikacja:	Model	KG-4230DAS-IL
	Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
	Rodzaj przetwornika	CMOS
	Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
	Rodzaj obiektywu	Stały
	Wandaloodporność	Nie
	Wielkość przetwornika	1/2.8"
	Rozdzielczość	2688x1520
	Wbudowany obiektyw	Tak
	Ogniskowa obiektywu	2.8mm
	Kąt widzenia	104°
	Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
	Widoczność w nocy	30 m
	Onvif	Tak
	Obsługa kart pamięci	Tak
	Obsługa WiFi	Nie
	Obsługa dźwięku	Tak
	Wbudowany mikrofon	Tak
	Wejścia/wyjścia audio	0/0
	Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
	Materiał wykonania obudowy	Metalowa
	Wbudowany głośnik	Nie
	Balans bieli	Tak
	Detekcja ruchu	Tak
	Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
	Max. liczba użytkowników	32
	Język interfejsu WEB	polski
	Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
	Klasa szczelności	IP67
	Klasa odporności	Nie dotyczy
	Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
	Pobór mocy	6.5 W
	Wymiary przedmiotu	Ø 102x82.4 mm
	Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
	Urządzenia mobilne	Android, iOS
	Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
	Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
	Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
	Współczynnik S/N	>50dB
	Strefy prywatności	Tak
	Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak

Wyjście wideo	brak danych
WDR	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Przeglądarki internetowe	Internet Explorer
Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	detekcja człowieka
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Link do strony producenta	brak danych
Producent	KENIK
Technologia	IP
Rodzaj podświetlenia	IR (podczerwień)
Technologia transmisji CCTV - do usunięcia	brak danych

Uzupełniające akcesoria montażowe



KG-100-G



KG-101W-G



KG-100W-G

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)