

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-kenik-kg-5260dzas-il-g3-promocja-p-14121.html>



Kamera Kenik KG-5260DZAS-IL-G3 (promocja)

Cena brutto	1 390,00 zł
Cena netto	1 130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-5260DZAS-IL-G3
Producent	Kenik

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat
(505-130-571) (502-259-696) (22 114-63-53)

Kamera IP Kenik KG-5260DZAS-IL-G3

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Zastosowany w niej przetwornik 5MPX oraz zaawansowana kompresja H.265+ zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia.





Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość **5MPX (2592x1944)** przy 20kl/s (13kl/s z WDR wł.)
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335
- Kompresja H.265+/H.264+
- **WDR (120dB)**, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw **2.7-13.5mm (motozoom)**
- **Wbudowany mikrofon**
- Reflektor **Smart IR do 60m**
- **Dioda LED światła białego Smart Light**
- **Czytnik kart MicroSD do 128GB**
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, **detekcja człowieka**)
- Funkcja Defog,ROI
- **RTMP (strumieniowanie na żywo)**
- 3 strumienie
- Przycisk reset
- Tryb korytarzowy
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności **IP67**
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

Specyfikacja:	Model	KG-5260DZAS-IL-G3
	Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
	Rodzaj przetwornika	CMOS
	Rozdzielczość kamery	5MPX
	Rodzaj obiektywu	Motozoom
	Wandaloodporność	brak danych
	Wielkość przetwornika	1/2.8"
	Rozdzielczość	2592x1944
	Wbudowany obiektyw	Tak
	Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
	Kąt widzenia	27°-96°

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	60 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	32
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	8.5 W
Wymiary przedmiotu	□120x108mm
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPv6
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wyjście wideo	brak danych
WDR	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Link do strony producenta	brak danych
Producent	KENIK
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych

Uzupełniające akcesoria montażowe



KG-101W-G



KG-102W-G

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)