

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-kenik-kg-5360dzas-il-2-starlight-p-14733.html>



Kamera Kenik KG-5360DZAS-IL-2 Starlight

Cena brutto	1 390,00 zł
Cena netto	1 130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	KG-5360DZAS-IL
Producent	Kenik

Opis produktu

zadzwoń i zapytaj o rabat (negocjuj cenę)
(22 114-63-53) (505-130-571) (502-259-696)

Kamera IP Kenik KG-5360DZAS-IL-2

Kamera jest przeznaczona do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera swoje zastosowanie znajdzie w monitoringu: parkingu, boiska, hali, placu, instytucji państwowych, szkół itp.



Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość **5MPX 16:9 (2880x1620)** przy 25kl/s
- Kompresja H.265+/H.264+
- **WDR (120dB)**, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw **2.7-13.5mm (motozoom)**

- **Wbudowany mikrofon**
- Reflektor **Smart IR do 60m**
- **Dioda LED światła białego** Smart Light
- **Czytnik kart MicroSD do 128GB**
- Inteligentna analiza obrazu IVS: **SMD + P.P. 2.0 (człowiek/pojazd)**, przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, detekcja zmiany sceny, detekcja twarzy
- Funkcja Defog,ROI
- 3 strumienie
- Przycisk reset
- we/wy audio 1/1 (gniazdo Jack 3.5)
- we/wy alarmowe 1/1
- Tryb korytarzowy
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności **IP67**
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

Specyfikacja: KG-5360DZAS-IL-2

Kamera
Przetwornik

Czułość

Szybkość migawki

Wolna migawka

Obiektyw

Dzień/noc

Szeroki zakres dynamiki

Redukcja szumów

Zasięg reflektora IR

Starlight

Diody LED

Smart IR

Kompresja
Kompresja wideo

Profil kodeka H.264

Profil kodeka H.265

Bitrate wideo

Kompresja audio

Bitrate audio

Obraz
Maks. rozdzielczość

Liczba klatek

Ustawienia obrazu

BLC

HLC

ROI

Defog

Sieć
Zdarzenia

Inteligentna analiza obrazu

Protokoły

Wspierane standardy

Zabezpieczenia

Podgląd mobilny

Web

Interfejsy
Interfejs komunikacyjny

Czytnik kart MicroSD

Białe światło

Mikrofon

Reset

Ogólne
Warunki pracy

Napięcie zasilania

Zasilanie POE

Pobór mocy

Klasa szczelności

Wymiary

Waga

Uzupełniające akcesoria montażowe



KG-101W



KG-102W



KG-104B

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)