

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-kenik-kg-t40hd-v-i-p-12115.html>



Kamera Kenik KG-T40HD-V-I

Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	325,20 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	KG-T40HD-V-I
Producent	Kenik

Opis produktu

KAMERA 4W1 KENIK KG-T40HD-V-I



Charakterystyka

- Możliwość pracy w czterech trybach: AHD/CVI/TVI/analog
- Wysoka rozdzielczość obrazu: 2MPX - 1920x1080 (dla analogowego - 960H)
- Przetwornik Sony Starvis
- Daleki zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem kabla koncentrycznego 75Ω (dotyczy trybu pracy w AHD/CVI/TVI)
- Menu OSD zdalnie sterowane
- Reflektor podczerwieni Smart IR o zasięgu do 40m
- Obiektyw regulowany 2.8-12mm
- Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, 3DNR, BLC, Defog, strefy prywatności
- Obudowa o wysokiej klasie szczelności IP67

Specyfikacja:	Model	KG-T40HD-V-I
	Producent	KENIK
	Rodzaj przetwornika	CMOS
	Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
	Wielkość przetwornika	1/2.8"
	Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
	Pobór prądu	660 mA
	Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
	Rozdzielczość	1920x1080
	Obiektyw	Regulowany
	Wbudowany obiektyw	Tak
	Kąt widzenia	104° - 40°
	Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
	Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
	Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
	Balans bieli	Tak
	Klasa szczelności	IP67
	Klasa odporności	Nie dotyczy
	Obsługa dźwięku	Nie
	2DNR	Tak
	3DNR	Tak
	HLC	Tak
	BLC	Tak
	AGC	Tak
	WDR	brak danych
	DWDR	Tak
	Menu OSD	Tak
	Wymiary przedmiotu	Ø 74.5X219mm
	Typ obudowy	Tubowa
	Zasilanie kamery	12V DC
	Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
	Widoczność w nocy	40 m
	Obsługiwane standardy wideo	AHD, ANALOG, CVI, TVI
	Gwarancja	36 miesięcy
	Gwarancja dla firm	36 miesięcy

Dodatkowe akcesoria montażowe



KG-100-G

KG-101W-G

KG-100W-G