

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nhdc-2ve-6101-p-11654.html>



# Kamera Novus NHDC-2VE-6101

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cena brutto    | 220,00 zł     |
| Cena netto     | 178,86 zł     |
| Kod producenta | NHDC-2VE-6101 |
| Producent      | NoVus         |

## Opis produktu

**Kamera AHD multistandard wandaloodporna NHDC-2VE-6101**



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw stałogniskowy, f=2.8 mm/F2.2
- inteligentny IR multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

**Specyfikacja:** Obraz

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stosunek sygnału do szumu  | > 52 dB (wyłączona ARW)                                                    |
| Tryb pracy                 | AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H |
| Rozdzielczość              | 1080p                                                                      |
| Przetwornik obrazu         | matryca CMOS 1/2.7" SUPERPIX                                               |
| Liczba efektywnych pikseli | 1920 (H) x 1080 (V)                                                        |
| Czułość                    | 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały                                          |

---

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elektroniczna migawka         | automatyczna/manualna: 1/50 s ~ 1/100000 s        |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                               |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | 2D                                                |
| Oświetlacz IR                 |                                                   |
| Smart IR                      | tak (wsparcie programowe)                         |
| Liczba LED                    | 1                                                 |
| Zasięg                        | 30 m                                              |
| Obiektyw                      |                                                   |
| Typ obiektywu                 | stałooogniskowy, f=2.8 mm/F2.2                    |
| Dzień/noc                     |                                                   |
| Rodzaj przełączania           | mechaniczny filtr podczerwieni                    |
| Tryb przełączania             | automatyczny, manualny                            |
| Czujnik światła widzialnego   | tak                                               |
| Pozostałe funkcje             |                                                   |
| Zdalne sterowanie             | tak (protokół COAX)                               |
| Menu ekranowe                 | języki: angielski, inne                           |
| Obróbka obrazu                | korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), wyostrażanie |
| Interfejsy                    |                                                   |
| Wyjście wideo                 | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                             |
| Parametry instalacyjne        |                                                   |
| Wilgotność                    | maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)       |
| Wymiary (mm)                  | 95 (Φ) x 83 (wys.)                                |
| Masa                          | 0.4 kg                                            |
| Obudowa                       | wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym       |
| Zasilanie                     | 12 VDC                                            |
| Pobór mocy                    | 1 W,<br>4 W (IR wł.)                              |
| Temperatura pracy             | -30°C ~ 50°C                                      |
| Parametry                     |                                                   |
| Klasa szczelności             | IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)            |

#### Dodatkowe Akcesoria



Adapter ścienny/sufitowy,  
wewnętrzny/zewnętrzny...  
NVB-4000JB



Adapter ścienny/sufitowy,  
wewnętrzny/zewnętrzny...  
NVB-6025JB



Uchwyt ścienny  
NVB-6000WB



Adapter ścienny/sufitowy,  
wewnętrzny/zewnętrzny...  
NVB-6030JB



Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny  
NVB-6050JB

## Marka Novus



Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

**Kamery Kompaktowe** - kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcje poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm - 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz należy umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

**Kamery kopułkowe NOVUS** to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

**Kamery Tubowe NOVUS** - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

**Kamery NOVUS Rybie oko (Fisheye)** - To kamery kopułkowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kont widzenia tzw. Rybie oko dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

**Kamery NOVUS Star Light** - Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



# NOVUS MANAGEMENT SYSTEM

## **Oprogramowanie NOVUS**

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS - Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

- &NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

- &NBSP;•**INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI**

- &NBSP;•**DWUKIERUNKOWE AUDIO**

- &NBSP;•**STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

- &NBSP;•**WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265**

- &NBSP;•**OBSŁUGA ZA POMOCĄ KŁAWIATURY DCZ**

- &NBSP;•**ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ**

---

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

