

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 10:15

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nhdc-5ve-5102-p-12407.html>



Kamera Novus NHDC-5VE-5102

Cena brutto	498,00 zł
Cena netto	404,88 zł
Kod producenta	NHDC-5VE-5102
Producent	NoVus

Opis produktu

Kamera AHD multistandard wandaloodporna NHDC-5VE-5102



Podstawowe cechy:

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 5MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.7 \sim 13.5 \text{ mm}/F1.8$
- inteligentny IR
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m



Specyfikacja: Obraz

Przetwornik obrazu

Tryb pracy

Liczba efektywnych pikseli

Rozdzielczość

Czułość

Stosunek sygnału do szumu

Elektroniczna migawka

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Obiektyw

Typ obiektywu

Dzień/noc

Rodzaj przełączania

Tryb przełączania

Czujnik światła widzialnego

Pozostałe funkcje

Zdalne sterowanie

Menu ekranowe

Obróbka obrazu

Oświetlacz IR

Smart IR

Liczba LED

Zasięg

Interfejsy

Wyjście wideo

Parametry instalacyjne

Klasa szczelności

Wilgotność

Wymiary (mm)

Masa

Obudowa

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

matryca CMOS 1/2.9" SMARTSENS

AHD 5MPX, TVI 5MPX, CVI 4MPX, AHD 4MPX, TVI 4MPX, AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H

2592 (H) x 1944 (V)

5MPX

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały

> 52 dB (wyłączona ARW)

automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s

tak

2D

zmiennooogniskowy, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.8

mechaniczny filtr podczerwieni

automatyczny, manualny

tak

tak (protokół COAX)

języki: angielski, inne

korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), wyostanie

tak (wsparcie programowe)

24

20 m

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)

maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)

z uchwytem: 80 (szer.) x 80 (wys.) x 220 (dł.)

0.6 kg

alumiiniowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie

12 VDC

2.5 W,

6.5 W (IR wł.)

-30°C ~ 40°C

Dodatkowe wyposażenie



Adapter ścienny
NVB-5100JBB



Adapter słupowy
NVB-5100PA



Uchwyt ścienny,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-5100VB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-8005JB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-6035JB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Marka Novus



Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

Kamery Kompaktowe – kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcje poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm – 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz należy umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

Kamery kopułkowe NOVUS to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

Kamery Tubowe NOVUS - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

Kamery NOVUS Rybie oko (Fisheye) - To kamery kopułowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kąt widzenia tzw. Rybie oko) dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

Kamery NOVUS Star Light - Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



Oprogramowanie NOVUS

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS - Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

- &NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

- &NBSP;•**INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI**

- &NBSP;•**DWUKIERUNKOWE AUDIO**

- &NBSP;•**STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

•&NBSP;WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265

•&NBSP;OBSŁUGA ZA POMOCĄ KLAWIATURY DCZ

•&NBSP;ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

