

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 16:51

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvahd-1dn5101hir-1-p-4834.html>



## Kamera Novus NVAHD-1DN5101H/IR-1

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>275,00 zł</b>            |
| Cena netto     | <b>223,58 zł</b>            |
| Dostępność     | <b>zapytaj o dostępność</b> |
| Kod producenta | <b>NVAHD-1DN5101H/IR-1</b>  |
| Producent      | <b>NoVus</b>                |

### Opis produktu

**Kamera Novus NVAHD-1DN5101H/IR-1**



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- czułość od 0.0001 lx (0 lx z włączonym IR)
- obiektyw standardowy, f=3.6 mm/F2.0
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

#### Specyfikacja:

#### OBRAZ

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | matryca CMOS 1/3" SONY                                                                                                                                                                      |
| Tryb pracy                              | AHD 720p, analog 960H                                                                                                                                                                       |
| Liczba efektywnych pikseli              | 1280 (H) x 1024 (V)                                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość pozioma                   | 720p                                                                                                                                                                                        |
| Czułość                                 | 0.5 lx/F2.0 - tryb kolorowy,<br>0.01 lx/F2.0 - tryb czarno-biały,<br>0.001 lx/F2.0 - tryb kolorowy (DSS),<br>0.0001 lx/F2.0 - tryb czarno-biały (DSS),<br>0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Stosunek sygnału do szumu               | > 52 dB (wyłączona ARW)                                                                                                                                                                     |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)                                                                                                           |
| Wydłużona migawka (DSS)                 | do 30x                                                                                                                                                                                      |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                                                                                                                                                         |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak                                                                                                                                                                                         |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 2D, 3D                                                                                                                                                                                      |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | tak                                                                                                                                                                                         |

#### OBIEKTYW

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Typ obiektywu                  | standardowy, f=3.6 mm/F2.0   |
| Poziomy kąt widzenia obiektywu | 78° (AHD), 74° (analog 960H) |

#### DZIEŃ/NOC

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Rodzaj przełączania            | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny         |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                            |
| Opóźnienie przełączania        | 0 ~ 60 s                       |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                            |

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Menu ekranowe      | języki: polski, angielski, rosyjski, inne          |
| Strefy prywatności | 4                                                  |
| Detekcja ruchu     | tak                                                |
| Obróbka obrazu     | obrót obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane |

#### OŚWIETLACZ IR

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 24   |
| Zasięg        | 15 m |
| Kąt świecenia | 80°  |

#### INTERFEJSY

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Wyjście wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
|---------------|-----------------------|

#### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | z uchwytem: 70 (szer.) x 70 (wys.) x 173 (dł.)                                         |
| Masa              | 0.39 kg                                                                                |
| Obudowa           | aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie |
| Zasilanie         | 12 VDC                                                                                 |
| Pobór mocy        | 1.2 W,<br>3.2 W (IR wł.)                                                               |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 40°C                                                                           |
| Klasa szczelności | IP 66                                                                                  |



---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**

## Marka Novus



Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

**Kamery Kompaktowe** – kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcje poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm – 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz należy umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

**Kamery kopułkowe NOVUS** to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

**Kamery Tubowe NOVUS** - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

**Kamery NOVUS Rybie oko** (Fisheye) - To kamery kopułowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kąt widzenia tzw. Rybie oko) dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

**Kamery NOVUS Star Light** – Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



# NOVUS MANAGEMENT SYSTEM

## **Oprogramowanie NOVUS**

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS - Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

- &NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

- &NBSP;•**INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI**

- &NBSP;•**DWUKIERUNKOWE AUDIO**

- &NBSP;•**STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

- &NBSP;•**WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265**

- &NBSP;•**OBSŁUGA ZA POMOCĄ KŁAWIATURY DCZ**

- &NBSP;•**ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ**

---

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

