

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 06:12

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5204vir-1-p-6029.html>



## Kamera Novus NVAHD-2DN5204V/IR-1

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Cena brutto    | <b>642,00 zł</b>           |
| Cena netto     | <b>521,95 zł</b>           |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>            |
| Kod producenta | <b>NVAHD-2DN5204V/IR-1</b> |
| Producent      | <b>NoVus</b>               |

### Opis produktu

**Kamera Novus NVAHD-2DN5204V/IR-1** Kamera AHD wandaloodporna z obiektywem motor-zoom





- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom, auto-focus,  $f=2.8 \sim 12 \text{ mm}/F1.4$
- inteligentny IR
- opcjonalny pilot UTC
- sterowanie zoomem po kablu koncentrycznym
- czułość od 0.0001 lx czułość 0 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

119,5 mm



145 mm (Ø)



### Specyfikacja:

Obraz

Przetwornik obrazu

Tryb pracy

Liczba efektywnych pikseli

Rozdzielczość

Czułość

matryca CMOS 1/2.9" SONY

AHD 1080p, AHD 720p, analog 960H

1920 (H) x 1080 (V)

1080p

0.5 lx/F1.4 - tryb kolorowy,

0.1 lx/F1.4 - tryb czarno-biały,

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 0.001 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS),                                                 |
|                                         | 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS),                                            |
| Stosunek sygnału do szumu               | 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały                                                    |
| Elektroniczna migawka                   | > 46 dB (wyłączona ARW)                                                              |
| Wydłużona migawka (DSS)                 | automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s                                            |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | do 30x                                                                               |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak                                                                                  |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | tak                                                                                  |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | 2D, 3D                                                                               |
| Obiektyw                                | tak                                                                                  |
| Typ obiektywu                           | motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4                                                       |
| Dzień/noc                               |                                                                                      |
| Rodzaj przełączania                     | mechaniczny filtr podczerwieni                                                       |
| Tryb przełączania                       | automatyczny, manualny                                                               |
| Regulacja poziomu przełączania          | tak                                                                                  |
| Opóźnienie przełączania                 | 0 ~ 60 s                                                                             |
| Pozostałe funkcje                       |                                                                                      |
| Menu ekranowe                           | języki: polski, angielski, inne                                                      |
| Strefy prywatności                      | 4                                                                                    |
| Detekcja ruchu                          | tak                                                                                  |
| Obróbka obrazu                          | wyostrzanie, odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu                           |
| Oświetlacz IR                           |                                                                                      |
| Liczba LED                              | 35                                                                                   |
| Zasięg                                  | 20 m                                                                                 |
| Kąt świecenia                           | 80°                                                                                  |
| Interfejsy                              |                                                                                      |
| Wyjście wideo                           | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                                                                |
| Parametry instalacyjne                  |                                                                                      |
| Wymiary (mm)                            | 145 (Φ) x 109 (wys.)                                                                 |
| Masa                                    | 0.81 kg                                                                              |
| Klasa szczelności                       | IP 66                                                                                |
| Obudowa                                 | wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym klosz z poliwęglanu |
| Zasilanie                               | 12 VDC                                                                               |
| Pobór mocy                              | 1 W,                                                                                 |
|                                         | 3.5 W (IR wł.)                                                                       |
| Temperatura pracy                       | -30°C ~ 40°C                                                                         |

Uwaga: zamontowanie kamery na uchwycie NVB-5100VB jest możliwe jedynie z jednoczesnym użyciem adaptera NVB-5200JB  
**Dodatkowe wyposażenie**

NV-RCUTC-35HD

NVB-5200VB

NVB-5200JB

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**

---

## Marka Novus



Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

**Kamery Kompaktowe** – kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcje poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm – 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz należy umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

**Kamery kopułkowe NOVUS** to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

**Kamery Tubowe NOVUS** - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

**Kamery NOVUS Rybie oko (Fisheye)** - To kamery kopułkowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kąt widzenia tzw. Rybie oko) dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

**Kamery NOVUS Star Light** – Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



# NOVUS MANAGEMENT SYSTEM

## **Oprogramowanie NOVUS**

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS - Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

- &NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

- &NBSP;•**INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI**

- &NBSP;•**DWUKIERUNKOWE AUDIO**

- &NBSP;•**STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

- &NBSP;•**WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265**

- &NBSP;•**OBSŁUGA ZA POMOCĄ KŁAWIATURY DCZ**

- &NBSP;•**ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ**

---

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

