

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 09:58

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-4ve-6501f-ii-p-13361.html>



Kamera Novus NVIP-4VE-6501/F-II

Cena brutto	1 240,00 zł
Cena netto	1 008,13 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVIP-4VE-6501/F-II
Producent	NoVus

Opis produktu

Kamera IP z analizą obrazu w oparciu o Deep Learning NVIP-4VE-6501/F-II



Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 4 MPX
- obiektyw stałogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
- wbudowany mikrofon
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
- obsługa kart microSD
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m
- **kamera dedykowana do pracy z rejestratorami serii 6000**



Specyfikacja: Obraz

Przetwornik obrazu	4 MPX, matryca CMOS, 1/3", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	2688 (H) x 1520 (V)
Czułość	0.005 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/2 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)	tak
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/2 s
Obiektyw	
Typ obiektywu	stałogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
Dzień/noc	
Opóźnienie przełączania	2 ~ 120 s
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool
Strefy prywatności	4 typu kolor lub 4 typu mozaika
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	8
Analiza obrazu	sabotaż, pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie obiektów, detekcja twarzy, detekcja osób, detekcja osób nienoszących maski, zliczanie przekroczeń linii, mapa ciepła, zmiana sceny,
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu dystorsji obiektywu
Prealarm/postalarm	do 6 s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD
Oświetlacz IR	
Smart IR	tak (wsparcie programowe)
Liczba LED	1
Zasięg	30 m

Interfejsy	
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/- wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 256GB
Sieć	
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Rozdzielczość strumienia wideo	2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 50 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S/G
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS, N Control 6000
Parametry instalacyjne	
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Wilgotność	maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 4000 V
Wymiary (mm)	94 (Φ) x 83 (wys.)
Masa	0.5 kg
Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Pobór mocy	4 W, 7 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C

FUNKCJE



Dodatkowe Akcesoria



Adapter ścienny
NVB-5100JBS



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-5300JB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-4000JB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-6025JB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-4005JB



Uchwyt ścienny
NVB-6000WB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-6030JB

