

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 12:39

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-8dn7560virh-2p-p-6464.html>



Kamera NoVus NVIP-8DN7560V/IRH-2P

Cena brutto	5 790,00 zł
Cena netto	4 707,32 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVIP-8DN7560V/IRH-2P
Producent	NoVus

Opis produktu

NVIP-8DN7560V/IRH-2P Kamera IP wandaloodporna z obiektywem motor-zoom



Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 8 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw motor-zoom z automatyczną przysłoną (P-Iris), auto-focus, $f=3.5 \sim 8 \text{ mm}/F1.45$
- obsługa kart SD
- czułość od 0.005 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 40 m



Specyfikacja

Obraz	8 MPX, matryca CMOS, 1/1.7", SONY Exmor R STARVIS
Przetwornik obrazu	4152 (H) x 2174 (V)
Liczba efektywnych pikseli	0.05 lx/F1.45 - tryb kolorowy (DSS),
Czułość	0.005 lx/F1.45 - tryb czarno-biały (DSS),
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
	automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s
	do 1 s
	tak
	2D, 3D
Elektroniczna migawka	motor-zoom z automatyczną przysłoną (P-Iris), f=3.5 ~ 8 mm/F1.45
Wydłużona migawka (DSS)	po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	
Obiektyw	mechaniczny filtr podczerwieni
Typ obiektywu	automatyczny, manualny, czasowy, wyzwalany zewnątrz, czujnik światła, smart
Auto-focus	tak
Dzień/noc	tak
Rodzaj przełączania	
Tryb przełączania	
Harmonogram przełączania	
Czujnik światła widzialnego	
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	3840 x 2160 (4K Ultra HD), 3200 x 1800 (QHD+), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)
	30 kl/s dla 3840 x 2160 (UHD),
Prędkość przetwarzania	60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
	4 strumienie
Tryb wielostrumieniowy	H.264, MJPEG/G.711, G.726, AAC, LPCM
Kompresja wideo/audio	maks. 10
Liczba jednoczesnych połączeń	łącznie 70 Mb/s
Przepustowość	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE
Obsługiwane protokoły sieciowe	Profile S/G (ONVIF 2.6)
Wsparcie protokołu ONVIF	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
Konfiguracja kamery	
	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	4
Detekcja Audio	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm	do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS, aktywacja wyjścia alarmowego, powiadomienie HTTP
Oświetlacz IR	
Liczba LED	8
Zasięg	40 m
Kąt świecenia	90°
Interfejsy	
Wyjście wideo	1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC)/1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	SD - pojemność do 64GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	134 (Φ) x 117.5 (wys.)
Masa	0.8 kg
Klasa szczelności	IP 66
Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym klosz z poliwęglanu
Zasilanie	PoE, 24 VAC, 10 ~ 48 VDC
Pobór mocy	7 W,
	10 W (IR wł.),
	11.5 W (grzałka wł.)
Temperatura pracy	-50°C ~ 50°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie

