

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-truvision-tvc-5713-p-13963.html>



Kamera TruVision TVC-5713

Cena brutto	3 778,00 zł
Cena netto	3 071,54 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	TVC-5713
Producent	TruVision

Opis produktu

Kamera TruVision TVC-5713



Podstawowe właściwości

- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160
- Kompresja H.265, H.264 i MJPEG
- 10 niezależnych konfigurowalnych strumieni wideo
- Profile ONVIF S, G i T
- Zaawansowana analityka wideo (VCA)
- Wide Dynamic Range do 120 dB
- Nagrywanie na opcjonalną kartę SD do 256 GB
- **Obiektyw należy zamówić osobno**



Specyfikacja:

Fizyczne

Wymiary	142.6 x 69.8 x 68 mm 5.61 x 2.75 x 2.68 in.
Masa netto	730 g 1.61 lb.
Kolor	Czarny
Forma	Standardowa

Środowiskowe

Środowisko	Pomieszczeniowy
Temperatura pracy	-30 to +60°C -22 to +140°F
Wilgotność względna	<95% (non-condensing)

Regulatory

Zgodność	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
----------	--------------------------------

Encoding

4th to 10th stream compression	H.265, H.264, MJPEG
4th stream resolutions	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
5th stream resolutions	704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
6th to 10th stream resolutions	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)

Storage

Additional storage options	NAS (NFS,SMB/CIFS)
----------------------------	--------------------

Network

Security	Password protection, HTTPS encryption, 802.1x authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2
----------	---

Accessories

Outdoor housing with integrated IR	TVC-OH3-HT
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
Secondary stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
Main stream frame rate	25/30 fps
Secondary stream frame rate	25/30 fps
Main stream bitrate	32 to 16 Mbps
Secondary stream bitrate	32 to 16 Mbps
Main stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Secondary stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Szybkość transmisji obrazu	32 to 16 Mbps
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
Secondary stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)
Main stream frame rate	25/30 fps
Secondary stream frame rate	25/30 fps
Main stream bitrate	32 to 16 Mbps
Secondary stream bitrate	32 to 16 Mbps
Main stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Secondary stream compression	H.264, H.265, MJPEG

Dodatkowe produkty uzupełniające

Elektryczne

	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
okoły	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
	1 line in/mic.in
	1 line out
we	2
	2 outputs (24 VAC/VDC, 1A max)
	Terminal blocks
	Tak
isu	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
nnność	256 GB
io	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected
	Up to 4 fixed regions for one of 5 the first streams
	Dynamic region for face tracking
	Zaawansowana detekcja ruchu, Audio exception detection, Utrata ostrości, Wykrycie twarzy, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection, Object removal detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Zmiana sceny, Unattended baggage detection



Obudowa do kamery TVC-OH3-HT



Charakterystyka ogólna

Kamery IP TruVision serii 7 z funkcjami inteligentnych zdarzeń, dostępnymi w rozdzielczościach 2, 4, 8 i 12 MP, zapewniają obrazy wysokiej jakości dzięki bardzo wysokiej czułości na światło i ulepszonemu przetwarzaniu obrazu. Bogaty zestaw funkcji sprawia, że te kamery są idealnym wyborem do wymagających zastosowań związanych z bezpieczeństwem, nadzorem i monitorowaniem. Kamery obsługują do 10 konfigurowalnych strumieni wideo, które umożliwiają użytkownikom optymalizację możliwości zdalnego podglądu na żywo z kamery przy jednoczesnym kontrolowaniu wykorzystania przepustowości. Oprócz zgodności z innymi produktami TruVision i oprogramowaniem VMS innych firm, kamery obsługują również nagrywanie na serwerze NAS lub zapis na lokalnej karcie MicroSD w celu ochrony danych w przypadku przerw w działaniu sieci. Ulepszone funkcje wbudowanej inteligencji wideo wykraczają poza standardowe wykrywanie zdarzeń, umożliwiając operatorom otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach w czasie rzeczywistym i skracając czas potrzebny na badanie po incydencie.

Kamerę można zainstalować w zewnętrznej obudowie TVC-OH3-HT ze zintegrowanym IR, sterowanym przez złącze RS485 kamery.