

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc3614le-adf28kc-wl-black-colorhunter-p-14316.html>



Kamera UNV IPC3614LE-ADF28KC-WL-BLACK ColorHunter

Cena brutto	470,00 zł
Cena netto	382,11 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	IPC3614LE-ADF28KC-WL-BLACK
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera UNV IPC3614LE-ADF28KC-WL-BLACK ColorHunter

Zewnętrzna stałooogniskowa kamera sieciowa typu turret marki Uniview. Urządzenie posiada 2-megapikselowy obiektyw i umożliwia obserwację z szybkością do 30 klatek na sekundę. Model wspiera technologię kompresji Ultra H.265, która pozwala znacznie zredukować przepustowość transmisji w porównaniu z poprzednim standardem H.264. Kamera cechuje się wbudowanym oświetlaczem IR do 30 metrów z technologią inteligentnego automatycznego dostosowania natężenia światła podczerwieni aby uniknąć efektu prześwietlenia w trybie nocnym. Dodatkowo model obsługuje technologie "WDR", "2D/3D DNR", "Digital Defog" aby zapewnić wysoką jakość obrazu w każdych warunkach, zarówno o dużym kontraście jak i słabym oświetleniu a **dzięki technologii "ColorHunter" możliwa jest obserwacja w kolorze w nocnym środowisku**. Ponadto, dużą zaletą tej kamery jest **wbudowany zarówno mikrofon jak i głośnik**.



Podstawowe właściwości:

- Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 2 MP 1/2,8 cala
- 4MP (2688*1520) przy 30/25kl/s; 720P (1280*720) @30/25kl/s;
- Kompresja Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

- - Technologia "WDR" 120dB zapewnia wyraźny obraz w mocno oświetlonych scenach
- - Technologia "ColorHunter" umożliwia obserwację w kolorze w nocnym środowisku
- - Obsługa trybu korytarza 9:16
- - Wbudowany mikrofon i głośnik
- - Inteligentne doświetlenie "Smart IR" o zasięgu do 30 m
- - Doświetlenie białym światłem do 30 metrów
- - Obsługa karty Micro SD 128G
- - Stopień szczelności o klasyfikacji IP67
- - Obsługa zasilania PoE
- - 3-osiowa regulacja



Specyfikacja:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm @ F1.6
Kąt widzenia:	• 113 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja EZView - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	- ColorHunter - kolorowy tryb nocny - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu - ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja - Obsługa NAS - Network Attached Storage - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu - Auto Flip - auto obrót kamery przy obrocie typu "tilt" - Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń - Strefy prywatności - maks. 4 - Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd - Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV
Zasilanie:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy:	≤ 8 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	Ø 118 x 96 mm

Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata

Uzupełniające akcesoria montażowe

TR-JB03-G-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UM06-E-IN



TR-A01-IN



TR-UP06-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



UNIVIEW Technologies Co. Ltd.

