

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 11:00

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-vivotek-ip8155hp-p-4496.html>



## Kamera Vivotek IP8155HP

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>2 337,00 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>1 900,00 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b> |
| Kod producenta | <b>IP8155HP</b>      |
| Producent      | <b>Vivotek</b>       |

### Opis produktu

#### Kamera megapikselowa IP8155HP VIVOTEK

VIVOTEK IP8155HP to profesjonalna kamera sieciowa typu box, rejestrująca obraz z prędkością do 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1,3 Megapiksela.



Kamera została wyposażona w zaawansowaną technologię szerokiego zakresu dynamiki WDR Pro II, która pozwala na profesjonalną korekcję prześwietlonych oraz zaciemnionych elementów sceny. Dodatkowa funkcja redukcji szumów 3D, pozwala użytkownikowi uzyskać najwyższej jakości obraz, również z ciemnych lokalizacji, nie obciążając dodatkowo łącza internetowego..

By zapewnić jeszcze wyższą jakość obrazu, IP8155HP została wyposażona w obiektyw P-Iris, który pozwala na precyzyjną kontrolę poziomu otwarcia przysłony, sterowanej za pomocą silnika krokowego. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, przysłona zostaje zawsze optymalnie otwarta, czego rezultatem jest niezwykle ostry obraz z możliwie dużą głębią ostrości. Dodatkowo, IP8155HP zawiera VIVOTEK' s RBF (Remote Back Focus) system dzięki któremu instalatorzy mają możliwość zdalnego dostosowania ostrości.

#### Specyfikacja kamery:

- 1.3-megapikselowy przetwornik CMOS
- Supreme Night Visibility - bardzo dobra widoczność w warunkach słabego oświetlenia
- Do 30 fps w rozdzielczości 1280x1024
- Obiektyw 2.8 ~ 8 mm zmiennoogniskowy, P-Iris
- WDR Pro II pozwalający na realistyczne odwzorowanie ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obszarze
- Usuwalny filtr IR-cut dla funkcji Dzień i Noc
- Kompresja w czasie rzeczywistym H.264 oraz MJPEG (Dual Codec)
- Jednoczesna wielostrumieniowość
- Detekcja manipulacji dla nieautoryzowanych zmian
- Wbudowany slot kart SD/SDHC/SDXC dla przechowywania lokalnego w kamerze
- Zasilanie PoE 802.3af



Specyfikacja:

---

## System

- Procesor: Multimedia SoC (System-on-Chip)
- Flash: 256MB
- RAM: 384MB

## Cechy kamery

- Przetwornik: 1/3" CMOS
- Maksymalna rozdzielczość: 1280x1024
- Obiektyw: zmienno ogniskowy,  $f = 2,8 \sim 8$
- Apertura: F:1.2~F:1.95
- Pole widzenia: 36° ~ 106° (poziom), 29° ~ 84° (pion), 46° ~ 140° (przekątna)
- Czas migawki: 1/5 sec. to 1/10,000 sec.
- WDR: WDR Pro II
- Dzień/Noc: zdjemowalny filtr IR
- Minimalne oświetlenie: 0.03 Lux @ F1.2, 50 IRE, 0.001 Lux @ F1.2, 50 IRE ( Czarno/Biały )
- PTZ: ePTZ, 48x zoom cyfrowy ( 4x dla IE ,12x wbudowany )
- Slot kart SD/SDHC/SDXC

## Wideo

- Kompresja: H.264, MJPEG
- Ilość klatek: 30 fps dla rozdzielczości 1280x1024, 60 fps dla rozdzielczości 1280x1024 (1 strumień)
- Strumieniowanie: do 2 strumieni jednocześnie, Video Cropping dla oszczędzania przepustowości
- Zakres dynamiki: 140dB

## Ustawienia obrazu

- Dostosowalne: wielkość, jakość oraz przepustowość
- Możliwość umieszczenia czasu i własnego tekstu
- Konfiguracja: jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja oraz balans bieli
- BLC
- Maski prywatności
- Ustawienia profili
- Inteligentne wideo: detekcja ruchu dla 3 okien
- Redukcja szumu 3D
- EIS
- Snapshot focus
- Obrót Wideo

## Dźwięk

- Wejście/Wyjście Audio
- Kompresja: AAC, G.711, G.726
- Zewnętrzne wejścia: mikrofonowe
- Audio out

## Sieć

- Podgląd na żywo, do 10 użytkowników
- Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP
- Protokoły: 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
- ONVIF: TAK

## Alarmy i wydarzenia

- Wywołanie alarmu: detekcja ruchu, wywołanie manualne, wejście cyfrowe, wywołanie czasowe, restart systemu, informacja o nagrywaniu, wykrywanie sabotażu
- Informowanie o wydarzeniach do zewnętrznych urządzeń cyfrowych przez: HTTP, SMTP, FTP i NAS server, Upload pliku przez HTTP, SMTP, FTP oraz serwer NAS.

## Pozostałe

- Zdalny fokus
- Połączenie: RJ45 oraz PoE
- Audio In / Audio out
- Wyjście BNC
- Zasilanie wewnętrzne DC 12V 24V AC, 802.3af Power-over-Ethernet
- Wejście cyfrowe \*3 wyjścia cyfrowe x1
- Slot kart SD/SDHC/SDXC
- Diody LED: Zasilanie, status
- Pobór mocy: Max. 8,3 W (DC 12V ), Max. 14,4 W (AC 24V ), Max. 10,1 W (PoE )
- Wymiary: 210 mm x 70 mm x 63mm
- Waga: 623g netto
- Certyfikaty: CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
- Temperatura działania: -10 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F )
- Gwarancja: 24 miesiące

## Wymagania systemowe

- System operacyjny: Microsoft Windows 2000 / XP / Vista
- Przeglądarka: Mozilla Firefox 7~10 ( Streaming only ), Internet Explorer 7.x or 8.x
- Odtwarzacz: VLC:1.1.11 or above, QuickTime:7 or above

