

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-wbxhdb28121p4g-p-7380.html>



Kamera WBXHDB28121P4G

Cena brutto	322,00 zł
Cena netto	261,79 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	WBXHDB28121P4G
Producent	W Box Tehnologies

Opis produktu

WBXHDB28121P4G, Kamera cylindryczna 1080p, HD-TVI/HD-CVI/AHD, 2,8-12mm MZF, DWDR, IR 40m, IP66

WBXHDB28121P4G jest kamerą analogową HD o rozdzielczości obrazu 1920x1080, której wyjście może pracować w różnych standardach HD - TVI, CVI , AHD. Pozwala to na wykorzystywanie kamery z różnymi rejestratorami cyfrowymi HD. WBXHDB28121P4G wyposażona jest w oświetlacz podczerwieni pozwalający kamerze wydajnie pracować w nocy oraz funkcję cyfrowego pozyskiwania obrazu o szeroki zakresie dynamiki. Obiektyw kamery jest zmiennoogniskowy i może być sterowany (ustawiany - zoom i ostrość) zdalnie z poziomu rejestratora cyfrowego. Dzięki obudowie o klasie ochrony IP66 i szerokiemu zakresowi temperaturowemu pracy kamera może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń.



Specyfikacja:	Standard	TVI/AHD/CVI
	Przetwornik obrazu	1/2,9"
	Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
	Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.)
	Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
	Elektroniczna migawka	1/25..1/50 000 s
	Wideo	
	Optyka	
	Oświetlenie	
	Wyjścia sygnałów	
	Parametry elektryczne	
	Warunki pracy	
	Konstrukcja	
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	eWDR
	Redukcja szumów	2D
	S/N	>50dB

Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Kąt obserwacji	90..35°
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	40 m
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wyjście wideo	1
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	4 W
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wilgotność względna	do 85% bez kondensacji
Temperatura pracy	-25..55 °C
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Stopień ochrony obudowy	IP 66
Materiał	Aluminium
Waga	520 g
Typ obudowy	Cylindryczna
Kolor	Ciemno-szary

Dodatkowe akcesoria montażowe



W Box Technologies

WBXCA0002

Puszka montażowa do
kamer kopułkowych W
BOX

Tanie i dostępne akcesoria montażowe!

Puszka montażowa do kamery WBXHDD28121P4W, Umożliwia ukrycie przewodów 	Puszka montażowa do kamer WBXHDD281P4W i WBXHDD287P4W, Umożliwia ukrycie przewodów 	Puszka montażowa do kamer WBXHDB28121P4W, WBXHDB361P4W oraz WBXHDB367P4W, Umożliwia ukrycie przewodów 					
							



**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**